


SPLIT 1x1



Confort eficiente todo el año

Equipado con tecnología de alta eficiencia, este sistema de climatización mantiene el confort térmico ideal durante todo el año, optimizando el consumo energético. Más rendimiento, menor consumo, mayor sostenibilidad.



wifi incluido

El wifi incluido, puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Alta eficiencia

Con clasificación energética A+++, este aire acondicionado ofrece máximo confort con el mínimo consumo.



Fácil acceso al cableado

El soporte posterior ofrece una apertura de 160 mm. Para una instalación más rápida y sin complicaciones.



Drenaje a ambos lados

El diseño del split permite conectar el desagüe por ambos lados, ofreciendo máxima flexibilidad en la instalación. Menos complicaciones, más rapidez y adaptabilidad a cualquier espacio.



Aire limpio

Incluye filtros Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar malos olores y partículas de manera uniforme, garantizando confort en cada rincón de tu hogar.



Nivel incorporado


El nivel incorporado en el propio soporte agiliza el montaje, reduce errores y asegura un acabado impecable en menos tiempo.



Flujo 4D

Con movimiento automático vertical y horizontal, el flujo 4D distribuye el aire de manera uniforme, garantizando confort en cada rincón de tu hogar.

SPLIT 1X1



		SKY-S035Q12WF	
Modelo	INT.	SKY-S035Q12WF-I	
	EXT.	SKY-S035Q12WF-O	
Código EAN		8435483875838	
Alimentación eléctrica		V,F,Hz 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior	
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5(0,65~4,1)
		Btu/h	11935(2216~13981)
	Consumo	W	870(130~1550)
	Corriente	A	5,5
	SEER	W/W	8,7
	EER	W/W	4,02
	Clasificación energética	-	A+++
	Consumo anual	kWh	141
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,2(0,93~4,2)
		Btu/h	14322(3171~14322)
	Consumo	W	1060(230~1300)
	Corriente	A	4,8
	SCOP	W/W	4,7
	COP	W/W	3,96
	Clasificación energética	-	A++
	Consumo anual	kWh	835
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB	56
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	39/36/34/24
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	700/630/600/550
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	17 ~ 32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	49/44/41/39/27
	Caudal de aire	m³/h	2300
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15 ~ 53/-25 ~ 30
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,6
	Carga adicional	g/m	20
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	827x299x201
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	831x371x282
	Peso neto/ bruto	kg	8,5/11,0
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	705x536x280
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	825x595x345
	Peso neto/ bruto	kg	24,5/27,0
CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8
	Longitud max.	m	20
	Desnivel max.	m	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x1,5+T
	Interconexión	mm	4x1,5+T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

SKYLUXE se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.