

DECLARATION OF PERFORMANCE
Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of performance No. :
P27239-0002-ADEO-25

- (1) Unique identification code of the product-type:
P27239-W&F-25
- (2) Intended use or uses of the construction product :
Ceramic tiles, dry-pressed for internal walls and floorings
- (3) Manufacturer :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :

System 4

- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
Notified body :
- (6.b) European Assessment Document :
European Technical Assessment :
Technical Assessment Body :
Notified body :
- (7) Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire :	A1/A1FL	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for:		
- Cadmium :	≤ 0,07 mg/dm ²	
- Lead :	≤ 0,8 mg/dm ²	
Bond strength/adhesion, for :		
-cementitious adhesive, Type C2 :	≥ 0,5 N/mm ²	
Breaking strength	≥ 1300N	
Slipperiness	R9	
Durability, for:		
- internal use :	Pass	

- (8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :
.....

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

Ronchin France

24/10/2025

ERIC LEMOINE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 - Produselor pentru construcții

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. :
P27239-0002-ADEO-25

- (1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
P27239-W&F-25
- (2) Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) :
Plăci ceramice, presate în condiții uscate pentru pereți și pardoseli interioare
- (3) Fabricant :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Reprezentant autorizat :
- (5) Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței :
System 4

(6.a) Standard armonizat : **EN 14411:2012**
 Organism (organisme) notific

(6.b) Documentul de evaluare european :

 Evaluarea tehnică europeană :

 Organismul de evaluare tehnică :

 Organism (organisme) notificat(e) :

(7) Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase, privind:		
- Cadmiu:	≤ 0,07 mg/dm ²	
- Plumb:	≤ 0,8 mg/dm ²	
Rezistența la lipire/aderența, pentru:		
- adeziv cimentos	≥ 0,5 N/mm ²	
Forță de rupere	≥ 1300N	
Glisabilitate	R9	
Durabilitate, pentru:		
- utilizarea interioară:	Conformă	

(8) Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectând modelul din (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Eric LEMOINE
 International Project Quality Leader

Ronchin France

24/10/2025

ERIC LEMOINE

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :
P27239-0002-ADEO-25

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
P27239-W&F-25
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Płytki ceramiczne prasowane na sucho, do wykładania ścian i podłóg we wnętrzach.
- (3) Producent :
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
- (6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**
Jednostka lub jednostki noty
- (6.b) Europejski dokument oceny :
.....
Europejska ocena techniczna :
.....
Jednostka ds. oceny technicznej :
.....
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- (7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1/A1FL	EN 14411:2012
Wydzielanie niebezpiecznych substancji:		
- Kadm:	≤ 0,07 mg/dm ²	
- Ołów:	≤ 0,8 mg/dm ²	
- Inne	NPD	
Siła łączenia/klejenia:		
-klej cementowy	≥ 0,5 N/mm ²	
-kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
Siła łamiąca	≥ 1300N	
Śliskość	R9	
Trwałość, w następujących kategoriach:		
- użytkowanie w pomieszczeniach:	Spełnia	

- (8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a) :

Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

(nazwisko i stanowisko)

Ronchin France
(miejsce i data wydania)

24/10/2025

ERIC LEMOINE

