



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Según el anexo III del reglamento europeo de productos de la construcción nº 305/2011)

RUBI-DPR-06677

1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:

CEMEX ALBAÑILERÍA M7,5 (GRIS, BLANCO Y COLOR)

Tipo: **mortero para albañilería industrial, diseñado y para uso corriente, con clase GM7,5**

Lote/nº serie: **ver fecha de lote y nº de serie en el envase del producto, o en el albarán correspondiente a cada partida suministrada a granel**

2. Usos previstos:

Trabazón y rejuntado de fábrica de albañilería en construcción de muros, pilares o tabiques, en albañilería vista o revestida, para usos estructurales y no estructurales, y, destinados a la edificación e ingeniería civil

3. Nombre y dirección del fabricante, importador o distribuidor:

Cemex España Operaciones S.L.U.

C/Hernández de Tejada 1, 28027-Madrid-España

Tel. 918007800 – 902236393 / Fax 914066829 / canal.cemex@cemex.com

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

5. Organismo notificado:

- Identificación del organismo notificado: **AENOR – 0099**

- Tarea realizada: **evaluación del control de producción en fábrica**

- Sistema de certificación: **sistema 2+**

- Emitido: **certificado de conformidad de control de producción en fábrica nº 0099/CPR/A69/0483, de fecha 25/05/2020**

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión (para los morteros para albañilería diseñados)	Clase M7,5	EN998-2:2016
Resistencia de unión a cortante (adhesión) (para los morteros para albañilería diseñados utilizados en elementos sometidos a requisitos estructurales)	0,15 N/mm ² (valor tabulado)	
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada)	0,1 %	
Reacción frente al fuego (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a requisitos frente al fuego)	Clase A1	
Absorción de agua (para los morteros para albañilería utilizados en construcciones exteriores)	1,5 Kg/(m ² ·min ^{1/2})	
Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albañilería utilizados en construcciones exteriores)	μ 15/35	
Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a requisitos de aislamiento térmico)	NPD	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	NPD	

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en representación del fabricante por:

Antonio Montero Andrés
Gerente de Calidad de Zonas Aragón y Cataluña
(nombre y cargo)

Zaragoza, 07 de Julio de 2020 (Versión 1)
(Lugar y fecha de emisión)



(Firma)