

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 259301

- 1. Producto: Mortero para revoco de uso general GP-CS IV-W2 APLICAREV RENOVACIÓN BLANCO.
- 2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (España).
- 3. Uso Previsto: Mortero revoco/enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques. Mortero para sistema CAPATHERM y APLICATHERM.
- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 4.
- 5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	≤ 0.2 Kg/m ² min ^{0.5}	
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 8 (µ)	
Adhesión	≥ 0.45 N/ mm ² FP:A	
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	EN 998-1:2018
Conductividad térmica/densidad	0,67 W/mK (valor tabulado)	
Conductividad térmica	NPD	
Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC	NPD	
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC	NPD	
Emisión sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Fdo.: José Manuel González López Director General

Almería, 1 de Abril de 2022