



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1950 PRIMACOLA C-50 ESPECIAL LAMAS

TIPO DE PRODUCTO	Es un adhesivo en dispersión acuosa exento de disolventes y de aplicación A DOS CARAS. Siempre una de las caras ha de ser porosa.
CAMPOS DE APLICACIÓN	Para la instalación de lamas y losetas adhesivadas y sin adhesivar (excepto click), tanto en suelos como en paredes. Uso interior.
PROPIEDADES	Exento de disolventes No inflamable Olor neutro Fácil aplicación a rodillo
PREPARACIÓN DE LA BASE	La superficie a instalar debe estar limpia, sin grietas ni fisuras, libre de polvo y grasa y exenta de humedad. En caso contrario, eliminar mediante lijado las capas inestables o que puedan disminuir la adherencia y limpiar cuidadosamente con aspiración, no barrido. Para quitar restos de colas de pavimentos antiguos en suelos, utilizar Eliminacola. Sobre pavimentos de suelos cerámicos, usar un decapante para eliminar ceras, abrillantadores, antideslizantes, grasas, etc. y limpiar posteriormente con agua. Emplear Blumecril Imprimación así como cemento autonivelante para rellenar las juntas y alisar. Trabajar sobre superficies completamente secas, dado que las humedades residuales pueden generar mohos, olores molestos, emisiones secundarias y deficiencias en la adhesión.
MODO DE EMPLEO	Aplicar el adhesivo mediante rodillo de pelo corto (de 4-6 mm) a ambas caras a unir, dejar airear 15 minutos aproximadamente y colocar seguidamente el revestimiento con el adhesivo aún húmedo. No aplicar más superficie de la que pueda ser cubierta en un plazo de tiempo de 30 minutos máximo. Por ejemplo, se puede proceder a realizar superficies de 2 m² aproximadamente, seguidamente efectuar una presión uniforme, especialmente en juntas y cabezales, y evitar la formación de bolsas de aire, consiguiendo una perfecta humectación con el lecho del adhesivo. Transcurridos 10 minutos aproximadamente, efectuar de nuevo esta operación. Limpiar inmediatamente con agua las manchas y restos de adhesivo en los utensilios o, una vez seco, recurrir a Eliminacola.
RENDIMIENTO	<u>Consumos por m²:</u> Revestimientos con dorso liso: entre 200 – 250 g m² y cara.
OBSERVACIONES	Este adhesivo libre de disolventes permite una rápida instalación. Se puede colocar y fijar el revestimiento simultáneamente a la aplicación del adhesivo. Los tiempos de trabajo/secado/fraguado están sujetos a las condiciones ambientales de temperatura y humedad del lugar de la instalación. Evitar durante este proceso la incidencia directa de luz solar. Dejar estabilizar los materiales a temperatura ambiente (>18°C) del lugar de trabajo 24 horas antes como mínimo.



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1950 PRIMACOLA C-50 ESPECIAL LAMAS

Referente a la calefacción radiante (sistema de agua), debe ser interrumpida 48 horas antes de la instalación y puede volver a conectarse de forma progresiva transcurrida una semana.

Los datos que se detallan están basados en condiciones standard de temperatura y humedad (20°C y 65% h.r).

Trabajar siempre sobre superficies completamente secas, dado que las humedades residuales pueden generar mohos, emisiones secundarias, olores molestos y deficiencias en la adhesión.

La temperatura mínima del suelo debe ser de 15°C y la humedad relativa del 65%, hasta como mínimo 3 días después de la colocación

Limpiar inmediatamente con agua las manchas y restos de adhesivo en los utensilios o, una vez seco, recurrir a **Eliminacola**.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco entre 10°C y 30°C. Su estado óptimo se encuentra durante el primer año de su fabricación, en envase original sin abrir.
PROTEGERLO DE LAS HELADAS Y DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revisión: 02

Fecha: 02/05/2018

Sustituye: 01 (26/10/2015)

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 2 de 2

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.