INFO BASE DE DONNEE EPREL -> ECLAIRAGE NON DIRIGE

Marque/marque commerciale : FERMOB
Référence du modèle : BALAD² LAMPE H25

Informations publiques
Enregistrée en tant que:
☒Fabricant ☐ Importateur ☐ Mandataire

Date de première commercialisation
02/10/2024
Date de fin de commercialisation
Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Données relatives à la conformité visibles par l'ASM du Royaume-Uni
☐Oui ☐ Non

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE / TYPE OF LIGHT SOURCE
Technologie d'éclairage utilisée / Lightning technology used
LED
Non-dirigée ou dirigée / Non-directional or directional
Non dirigée
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique) / Light source cap-type (or other electric interface)
Diffuseur polyéthylène
Secteur ou non secteur / Mains or non-mains
Non secteur
Source lumineuse connectée (SLC) / Connected light source (CLS)
☐Oui ☒ Non
Source lumineuse réglable en couleur / Colour-tuneable light source
☐Oui ☒Non
Source lumineuse à luminance élevée / High luminance light source
☐Oui ☒Non
Protection anti-éblouissement / Anti-glare shield
☐Oui ☒Non
Utilisation avec un variateur / Dimmable
Yes

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PRODUIT / GENERAL PRODUCT PARAMETERS

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1 000 h) / Energy consumption in on-mode (kWh/1 000 h)

2

Classe d'efficacité énergétique / Energy efficiency class

F

Flux lumineux (utile) (lm) / Useful luminous flux

170

Correspondance pour l'angle de faisceau / Beam angle correspondence

Sphère (360°)

Température de couleur proximale (K) / Correlated colour temperature

#1: 2700

#2: 2200

Consommation d'électricité en mode «marche» (W) / Electrical consumption in on-mode (W)

1.6

Puissance en mode veille (W) / Standby power

N/A

Indice de rendu des couleurs / Colour rendering index

83.5

Plage de valeurs de l'indice de rendu des couleurs (valeur minimale) / Value range of the colour rendering index (minimum value)

80

Plage de valeurs de l'indice de rendu des couleurs (valeur maximale) / Value range of the colour rendering index (maximum value)

84

HEIGHT	*WIDTH*	*DEPTH*
Outer dimensions (millimetre)		
X	*X*	*X*

Déclaration de puissance équivalente / Claim of equivalent power

N/A

Coordonnée chromatique (x) / Chromaticity coordinate (x)

0,404

Coordonnée chromatique (y) / Chromaticity coordinate (y)

0,388

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED / PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES

Indice de rendu des couleurs R9 / R9 Colour rendering index

11

Facteur de survie / Survival factor

1,00

Facteur de conservation du flux lumineux / Lumen maintenance factor

N/A

Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge / Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load

PDF attached