



BOSTIK

H385 ADHESIVO HIGH TACK

ADHESIVO POLÍMERO ELÁSTICO, INCLUSO EN HÚMEDO

VENTAJAS

- Sin disolventes ni isocianatos
- Bajo contenido en COV's
- Resistente al moho (sin biocidas añadidos)
- Resistente a las bacterias
- Agarre inicial y sellado inmediato
- Aplicable en superficies húmedas, incluso bajo agua
- Resistencia térmica (-40°C +90°C)
- Resiste a rayos UV y humedades



DESCRIPCIÓN

BOSTIK H385 ADHESIVO HIGH TACK es un adhesivo universal de base híbrida de calidad profesional y fácil aplicación a pistola, con propiedades de agarre instantáneo, garantizando una unión fuerte una vez curado bajo la influencia de la humedad.

Debido a su elasticidad, también puede utilizarse como sellador, tanto en interior como en exterior.

Aplicable en superficies húmedas, incluso bajo agua. Con certificación de resistencia al moho y bacterias testadas (sin biocidas añadidos).

APLICACIONES

BOSTIK H385 ADHESIVO HIGH TACK es un adhesivo sellador para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores.

Aplicable en todo tipo de materiales de construcción como: piedra, hormigón, XPS, EPS, plásticos*, cerámicas, metales, acero, cristal, espejos y madera.

Limitaciones:

* No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.

- No apto en contacto con cloruros (piscinas)
- No apto para acuarios y terrarios
- No apto para inmersión permanente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Híbrido
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,59 g/ml
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40°C
➤ RESISTENCIA A TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➤ DUREZA SHORE A (DIN 53505 3 seg)	57
➤ ELONGACIÓN A ROTURA (DIN 53504 S2)	200%
➤ DESCUELQUE (ISO 7390)	<2 mm
➤ FORMACIÓN DE PIEL (23°C/50%HR)	10 min
➤ RESISTENCIA A TRACCIÓN	1,60 N/mm ²
➤ MÓDULO ELASTICIDAD 100% (DIN 53504 S2)	1,50 N/mm ²
➤ VELOCIDAD DE CURADO (23°C/50%HR)	1,5 -2 mm/24h
➤ CAUDAL (Ø2,5mm/6,3bar)	20-30 g/min

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo. Limpiar sustratos con Bostik Cleaner E, si es necesario.

BOSTIK H385 ADHESIVO HIGH TACK se adhiere perfectamente sin el uso de una imprimación a la mayoría de sustratos no porosos. Se recomienda imprimir los sustratos porosos con Bostik Primer MSP. Someter siempre a prueba la adhesión antes de la aplicación.

ADHESIVO: Aplicar el adhesivo de manera "ventilada" en cordones verticales con 10-20 cm de distancia entremedias. Poner los materiales en su posición y presionar firmemente de modo que el adhesivo tenga un mínimo de 2 - 3 mm de grosor entre el material y la superficie. No aplicar el adhesivo en puntos. Puede ser necesario el soporte y/o la sujeción durante el curado, dependiendo de la aplicación.

SELLADOR: Una junta con las dimensiones correctas puede absorber los movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de la junta debe estar siempre en la relación correcta con la anchura de la junta. Como regla general, la relación entre la profundidad de junta con respecto a anchura de junta, con una anchura de junta de hasta 10mm, es de 1:1, con un mínimo de 5mm de anchura y profundidad. Para juntas más anchas de 10mm, la profundidad es la anchura dividida entre 3 más 6mm.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con el limpiador Bostik Cleaner E. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.

El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30633701	Blanco – cartucho 290ml	12	8412663337010
30633702	Negro – cartucho 290ml	12	8412663337027
30633703	Marrón – cartucho 290ml	12	8412663337034
30633714	Gris – cartucho 290ml	12	8412663337140

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

RENDIMIENTO

Conociendo la sección a sellar, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\frac{290}{\text{sección junta en mm}^2} = \text{metros lineales por cartucho}$$

PINTABILIDAD

Bostik H385 ADHESIVO HIGH TACK se puede pintar con la mayoría de pinturas al agua y sintéticas. Recomendamos probar la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación. Para obtener los mejores resultados, recomendamos pintar unos días después de la aplicación del sellador.

ALMACENAJE

18 meses en local seco y ambientado a temperaturas entre +5°C y +25°C, en su envase original, desde su fabricación.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE: EN 15651-1: F-EXT-INT
- Certificación A+, regulación francesa sobre COV's
- Ecodecode EC1 Plus, muy bajas emisiones
- Certificación M1 sobre emisiones
- Certificado resistencia al moho y bacterias

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

