

3 AÑOS
GARANTÍA
EN LA CUBA



VITRIFICADO
ALTA CALIDAD



RESISTENCIA BLINDADA
SUMERGIDA



AISLAMIENTO DE
ALTA DENSIDAD



DIFUSOR ANTITURBULENCIAS,
PARA UN MENOR CONSUMO



REGULADOR
TEMPERATURA



PILOTO LUMINOSO DE
CALENTAMIENTO

(Incluye: válvula de seguridad, manguitos dieléctricos, cable de conexión y clavija)

*Se requiere revisión anual de ánodo.

DATOS TÉCNICOS / INSTALACIÓN VERTICAL

Modelo	Código	EAN	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Tiempo de calentamiento (65°C, $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	Tomas	ERP	Perfil
WELCOME MINI 15L	921371	3546339213713	1500	230	8	0h 35 min	1/2"	A	XXS
WELCOME MINI 30L	931161	3546339311617	1500	230	11,8	1h 10 min	1/2"	C	S

Modelo	Código	A	B	C	D	E	F
WELCOME MINI 15L	921371	387	360	321	100	100	62
WELCOME MINI 30L	931161	467	440	388	11	100	62

