



GLUES - ADHESIVES
SEALANTS - PAINTS

Laboratorios Rayt, S.A.U.

VAT: ESA60106382

c/. Garriga, 188-200

E-08912 BADALONA (Barcelona) Spain

Tel. +34 93 460 78 20

Fax +34 93 383 63 56 - P.O.Box 39

export@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1998 CINTA – SEL AISLAMIENTO

TIPO DE PRODUCTO

Cinta adhesiva doble cara.

DATOS TÉCNICOS

Malla de poliéster con soporte de papel siliconado de 120g (color Kraft).

Espesor; 0.22 – 0.24 mm.

Peso adhesivo; 220g/m² ± 7

Fuerza Adhesiva (Afera 5001): ≥ 25 N/ 25mm.

Rango de Temperatura; - 30°C + 120°C.

APLICACIONES

Aplicaciones que requieran alta adhesión y cohesión. Para fijar zócalos de madera, PVC, aluminio, etc.

Banners para industria gráfica.

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites y una humedad relativa del 50%.

Es responsabilidad del cliente, determinar la idoneidad del producto mediante sus propios métodos y pruebas, exigibles al artículo final.

MODO DE USO

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

Mantener el material en el embalaje original, en un ambiente seco, alejado de la luz solar y una humedad relativa al 50%.

Revision: 00

Date: 09/06/2021

Sustituye:

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.