

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 00067



FimaPan® EZ

PRODUIT	SITE DE PRODUCTION
FimaPan® EZ	Finsa Cella - Partida de Hazas s/n - 44370 Cella (Teruel) España
FimaPan® EZ	Finsa Santiago - Carretera N-550, km. 57 - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) España
FimaPan® EZ	Luso Finsa - Indústria e Comércio de Madeiras SA - Estrada Nacional 234, Km.92.7 Aptd. 23 - 3524-952 Nelas (Viseu) Portugal

NORME HARMONISÉE EN 13986:2004+A1:2015

PRODUIT	CLASSE TECHNIQUE	USAGE PRÉVU	EVCP*
FimaPan® EZ	P2	Usage intérieur comme composant non structurel en milieu sec	4

*Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V CPR (EU) No 305/2011

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	TEST DE RÉFÉRENCE	UNITÉ	ÉPAISSEURS mm					
			8-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40-54
Masse Volumique (*)	EN 323:1993	kg/m³	700-650	650-620	620-595	590-580	575-560	550
Résistance à la flexion	EN 310:1993	N/mm²	11	11	10,5	9,5	8,5	7,0
Module d'élasticité en Flexion	EN 310:1993	N/mm²	1800	1600	1500	1350	1200	1050
Emissions de formaldéhyde	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05
Réaction au feu	EN 13501-1:2018	Euroclasse	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT
Facteur de Résistance à la vapeur d'eau Copeaux humides	EN13986:2004+A1:2015	μ	16	15	15	15	15	15
Facteur de Résistance à la vapeur d'eau Coupelle secs	EN13986:2004+A1:2015	μ	50	50	50	50	50	50
Isolement acoustique au bruit aérien (R)	EN13986:2004+A1:2015	db	24	26	28	29	31	32
Coefficient d' Absorption Acoustique (A) (250 - 500 Hz)	EN13986:2004+A1:2015	α	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Coefficient d' Absorption Acoustique (A) (1000 - 2000 Hz)	EN13986:2004+A1:2015	α	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Conductivité Thermique	EN13986:2004+A1:2015	W/ (m·K)	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11
Cohésion Interne	EN 319:1993	N/mm²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Gonflement (après Immersion dans l'eau 2h)	EN 317:1993	%	6	6	6	6	6	6
Durabilité biologique	EN 335:2013	Classe d'utilisation	1	1	1	1	1	1
Contenu pentachlorophénol (PCP)	EN13986:2004+A1:2015	ppm	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

(*) Informations données à titre indicatif

CWFT: Classification de réaction au feu sans besoin d'essai, selon la décision 2007/348/EC de la Commission européenne.

Produit à très faible émission de formaldéhyde ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) mesuré selon la norme européenne EN 717-1:2004 conforme aux conditions de la classe E1 définies dans la norme européenne EN 312:2010

Produit certifié conforme à l'US EPA TSCA Title VI et au California Code of Regulation 17 ATCM 93120, Phase 2

Les rapports et certificats relatifs à ce produit sont disponibles sur demande.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 00067



FimaPan® EZ

Recommandations de Manipulation/Stockage:

Les panneaux doivent toujours être stockés à l'abri et sur une surface plane.

Les conditions de stockage optimales sont de 65 % d'humidité, en évitant les environnements trop secs ou trop humides.

En aucun cas il ne doit y avoir de contact direct avec l'eau.

Les cales doivent toujours être alignées verticalement.

En aucun cas ne pas empiler à plus de 4 hauteurs.

Si l'emballage est endommagé pendant la manipulation, il doit être réemballé pour assurer la bonne conservation du produit.

Le non-respect des conditions de gerbage (empilage) indiquées, ainsi que les changements d'humidité ou de température dans les entrepôts ou les zones de transformation, peuvent provoquer des déformations et des courbures irréversibles.

Le bois utilisé par Finsa dans la fabrication de panneaux de fibres de moyennes densité (MDF) est un mélange variable composé principalement de bois de Pin et d'Eucalyptus, et dans la fabrication de ses panneaux de particules un mélange variable de bois principalement composé de Pin et d'Eucalyptus, ainsi que du bois recyclé de diverses essences, conformes au règlement RBUE/EUDR et provenant de sources légales, étant du bois contrôlé selon les critères PEFC et FSC.

La personne ou entité utilisatrice/destinataire du produit est tenue d'évaluer les risques des travailleurs qui vont le traiter/transformer sur la base des exigences locales légales en matière de santé et de sécurité, en mettant en oeuvre les contrôles nécessaires afin de fournir des mesures préventives appropriées: exemple (manutention manuelle des charges, aspiration des poussières en cas de découpe/ponçage/usinage, utilisation d'équipements de protection individuelle etc...)

Les performances du produit de référence sont conformes aux performances déclarées ci-dessus.

La présente Déclaration des Performances est établie sous la seule responsabilité de FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA).

Enrique Anca Santiago

Director de IDI y Certificación de FINSA
Santiago de Compostela 23/10/2025

