

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE


N° CPR_01_ACS

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Piastrelle pressate a secco, con assorbimento d'acqua**
 $E_v \leq 0,5\%$
Unique identification code of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption**
 $E_v \leq 0,5\%$
2. Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni**
Intended use(s): **For internal and external floorings and walls**



3. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:
Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
Ceramiche Atlas Concorde Spa, Via Canaletto 141 – 41042 Spezzano di Fiorano (MO) – ITALY
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **Non pertinente**
Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **Not Relevant**

6. Prestazioni dichiarate: Declared performances:

Elenco delle Caratteristiche Essential Characteristics		Prestazione Performance	Specifica Tecnica Armonizzata Harmonised Technical Specification
Reazione al Fuoco Reaction to Fire 		A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Cessione di Sostanze Pericolose: Release of dangerous substances: 			
- Cessione di Cadmio – Cadmium		NPD	
- Cessione di Piombo – Lead		NPD	
Sforzo di Rottura (Spessore < 7,5mm): Breaking Strength (Thickness < 7,5mm): 		≥ 700N	
Sforzo di Rottura (Spessore ≥ 7,5mm): Breaking Strength (Thickness ≥ 7,5mm): 		≥ 1300N	
Scivolosità: Slipperiness: 		Vedere tabella allegata See table attached	
Tattilità: Tactility:		NPD	
Resistenza all'Adesione: Bond strength/adhesion: 		NPD	

Elenco delle Caratteristiche Essential Characteristics	Prestazione Performance	Specifica Tecnica Armonizzata Harmonised Technical Specification
Resistenza agli Sbalzi Termici: Thermal shock resistance: 	Conforme Pass	EN 14411:2012
Durabilità, per: Durability, for: - Interni: - Internal Use:	Conforme Pass	
- Esterni: Resistenza al Gelo - External Use: Freeze-thaw Resistance 	Conforme Pass	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Firmato a nome e per conto di:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Maurizio Mazzotti
(Amministratore Delegato – Managing Director)
Nome e funzione - Name and function



Firma – Signature

Spezzano di Fiorano (MO) – ITALY, 24/06/2025
Luogo e data del rilascio - Place and date of issue

Tabella - Scivolosità (solo quando richiesto da legislazioni nazionali)
Table - Slipperiness (where required by regulation)

Collezione Collection	Superfici Surfaces	DIN EN 16165 Annex A (EX DIN 51097)	DIN EN 16165 Annex B (EX DIN 51130)
FABLE	Matt Matt	A	R9
LEXINGTON	Matt Matt	A+B	R10
DRAFT	Matt Matt	A	R9
REGENT	Matt Matt	A+B	R10
POMPEI	Matt Matt	A+B	R10
MARBLE VISION	Lappato Polished	0	NC
KALEIDOS	Matt Matt	A	R9