


El tajo para SATE más competitivo

## TermoFix PN

TermoFix PN es el anclaje económico para sistemas SATE con fijación por impacto, diseñado para aplicaciones estándar que no requieren aprobación específica. Con TermoFix PN, es posible fijar de forma segura fachadas SATE con paneles aislantes de alta resistencia a la compresión, fabricados en poliestireno, lana mineral o fibras de madera blanda, con un grosor de hasta 180 mm, sobre materiales de construcción macizos o perforados.

El anclaje para SATE consta de una camisa de una sola pieza con elemento de placa y un clavo de plástico suministrado por separado. El TermoFix PN se instala mediante golpes de martillo, lo que reduce el tiempo y los costes de montaje. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio minimiza al máximo las pérdidas de calor por transmisión.



7 product variants

	<b>Diámetro de perforación</b>	<b>Longitud del tajo</b>	<b>Profundidad mínima del tajo</b>	<b>Longitud máxima utilizable del tajo</b>	<b>Disco</b>	<b>Longitud del tajo</b>	
<b>TermoFix PN 8/95 →</b> Art.-No. 562502	8 [mm]	97 [mm]	25 [mm]	70 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼
<b>TermoFix PN 8/115 →</b> Art.-No. 562503	8 [mm]	107 [mm]	25 [mm]	90 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼
<b>TermoFix PN 8/135 →</b> Art.-No. 562504	8 [mm]	137 [mm]	25 [mm]	110 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼
<b>TermoFix PN 8/155 →</b> Art.-No. 562505	8 [mm]	157 [mm]	25 [mm]	130 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼
<b>TermoFix PN 8/175 →</b> Art.-No. 562506	8 [mm]	177 [mm]	25 [mm]	150 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼
<b>TermoFix PN 8/195 →</b> Art.-No. 562507	8 [mm]	197 [mm]	25 [mm]	170 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼
<b>TermoFix PN 8/215 →</b> Art.-No. 562508	8 [mm]	217 [mm]	25 [mm]	190 [mm]	60 [mm]	100 [pcs]	▼