

Declaração de desempenho

Nº DoP: 06-002 2016-12-12



Código de identificação único do produto-tipo	Placas Onduladas betuminosas - Categoria S Onduline® BASE, Onduline® STANDARD, Onduline® EASYLINE, Onduline® EASYFIX, Onduline® EASYFIX COMPACT, Onduline® EASYSTYLE, Onduline® DURO SX
Utilização(ões) prevista(s)	Revestimento para coberturas inclinadas de edifícios sobre base descontínua
Fabricante	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
Sistema(s) de avaliação e verificação da Norma harmonizada Organismo(s) notificado(s)	Sistema 3 (reação ao fogo) Sistema 4 EN 534:2006 +A1:2010 1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Desempenho(s) declarado(s)

Características essenciais	Unidade	Desempenho	Norma harmonizada
Flexão sobre carga descendente	N/m ²	> 700	EN 534:2006 +A1:2010
Força de impacto	mm	250	
Força de rasgamento	N	≥ 150	
Força de rasgamento após envelhecimento por congelamento/descongelamento	N	≥ 150	
Permeabilidade à água	Passa/Falha	Passa	
Permeabilidade à água após envelhecimento por congelamento/descongelamento	Passa/Falha	Passa	
Coefficiente térmico	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Reação ao fogo	Classe	E	
Comportamento ao fogo externo	Classe	Froof	
Substâncias perigosas	-	NPD*	

*NPD: Performance não determinada

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

versão nr : v04

Assinado por e em nome do fabricante por

TAWILE Nay
- Managing Director Europe
Paris, 25.01.2024