

PANADERO

DÉCLARATION DE PRESTATIONS N° 48550

- Code unique identifiant le type de produit :
 - Numéro de produit 48550 Nom : NEVADA
- Utilisation prévue :
 - Chauffage des bâtiments résidentiels
- Fabricant :
 - PANADERO AB, S.L.U.
 - P.I CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 20-22 C.P. 02007 ALBACETE - ESPAGNE
- Évaluation et vérification de la constance du système de performance (EVCP) :
 - SYSTÈME 3
- Norme harmonisée
 - EN 16510-2-1:2022
- Organismes notifiés et numéro du rapport d'essai
 - CEIS N° 1722
 - CEE-0008/25-1 28/03/2025

Caractéristiques principales		Performances déclarées	
Résistance mécanique et stabilité			
Capacité de charge		0 kg	
Sécurité en cas d' incendie			
Protection des matériaux combustibles	100 mm	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - dB de fond	
	0 mm	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - Sol devant dF	
	600 mm	Distance minimale aux matériaux combustibles - Plafond dC	
	100 mm	Distance minimale aux matériaux combustibles - arrière dR	
	500 mm	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - Côté dS	
	0 mm	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - Zone de radiation latérale dL	
	1300 mm	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles en cuir) dP	
	NPD	Type et épaisseur du matériau d'isolation protecteur	
Hygiène, santé et environnement			
Émissions à la puissance calorifique nominale		Émissions en charge partielle	
Émission de monoxyde de carbone (CO)	1250 mg/m³	Émission de monoxyde de carbone (CO)	NPD
Émission d'oxydes d'azote (NOx)	160 mg/m³	Émission d'oxydes d'azote (NOx)	NPD
Émission de composés organiques gazeux (COG)	70 mg/m³	Émission de composés organiques gazeux (COG)	NPD
Émissions de particules (PM)	30 mg/m³	Émissions de particules (PM)	NPD
Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation			
Données pour l'installation dans un conduit de cheminée			
A puissance calorifique nominale		A puissance calorifique nominale en charge partielle	
Température de sortie des gaz de combustion	220 °C	Température de sortie des gaz de combustion	NPD
Tirage minimum de la cheminée	12 Pa	Tirage minimum de la cheminée	NPD
Débit massique des gaz de combustion	8,2 g/s	Débit massique des gaz de combustion	NPD
Données relatives à l'installation d'un conduit cheminée en ce qui concerne la sécurité incendie lors de l'essai de puissance calorifique			
Sécurité incendie de l'installation au conduit de cheminée		T400 G	
Économie d'énergie et rétention de chaleur			
Puissance thermique et efficacité énergétique des appareils			
A puissance calorifique nominale		A puissance calorifique en charge partielle	
Puissance de chauffage	7,9 kW	Puissance de chauffage	NPD
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	NPD	Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	NPD
Efficacité	80,5 %	Efficacité	NPD
Efficacité de chauffage			
Rendement de chauffage saisonnier à la puissance calorifique nominale de l'appareil		70,5 %	
Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107	
	Classe d'efficacité énergétique	A+	
Consommation d'énergie électrique à la puissance calorifique nominale			
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Antonio Molina Marcilla, Directeur

PANADERO
PANADERO AB, S.L.
C.I.F. B-02612604 - V.A.T. ES-B02612604
Pl. Campollano - Avda. 5ª n° 13 - 15
02007 - ALBACETE - SPAIN

A Albacete, le 2 de Abril de 2025