

PODGRZEWACZ BASENOWY
MODEL 58748
220-240V~50Hz, 1PH, 5.33A, 1200W, IPX5

W temperaturach 26°C powietrza i 26°C wody:

Wydajność grzewcza	4.4kW
Moc wejściowa	0.92kW
COP	4.8
Poziom hałasu 1M	55dB(A)
Maks. Ciśnienie ssania	2.5MPa
Maks. Ciśnienie wylotowe	4.2MPa
Maks. Dopuszczalne ciśnienie	4.4MPa
Czynnik chłodniczy	R32(0.35kg)
GWP	675
Równoważnik CO ₂	0.236T

UWAGA: Wszystkie prace instalacyjne lub serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Hermetycznie zamknięte urządzenia, sprawdzone pod względem szczelności, zawierają fluorowane gazy cieplarniane.



Bestway[®]

Bestway (Hong Kong) International Ltd.
 Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha
 Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon,
 Hong Kong

Bestway Europe S.p.a.
 Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano
 Milanese (Milano), Italy

Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth
 Road, Heathfield Industrial Estate,
 Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL

Wyprodukowano w Chinach

303021321002