

## 0020SP051GQE Elevador pH Granulado 5 kg

### DESCRIPCIÓN:

Compuesto granulado, para ajustar el pH del agua, cuando éste sea inferior a 7,2. Es indispensable, para un óptimo tratamiento del agua y para evitar las molestias que puede producir en la piel de los bañistas, un desequilibrio del pH.

### PROPIEDADES:

Aspecto ..... Sólido cristalino  
 Color ..... Blanco  
 Masa específica aparente ..... 1,0 kg/dm.3  
 pH de una solución acuosa al 0,4 % ..... 11,17  
 Solubilidad en agua a 20° C. .... 215 g./litro

### CARACTERÍSTICAS:

No aplicable.

### DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Añadir 1,5 Kgs. de producto, para aumentar en 0,2 unidades el pH de 100 m<sup>3</sup> de agua. Siendo esta dosis de carácter orientativo.

El valor pH del agua, deberá estar situado entre 7,2 - 7,6 y su control se realizará diariamente, por medio de un estuche analizador de pH (test kits).

Modo de empleo: Sin la presencia de los bañistas en la piscina, verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua, adicionando esta solución sobre la superficie de la piscina por igual.

**FLUIDRA**  
**INQUIDE**

C/ Pintor Fortuny, 6  
 08213 Polinyà (España)  
 Tel: 93 713 17 77  
 Fax: 93 713 17 99

C/ Partida de la Armentera s /n  
 22400 Monzón (Huesca - España)  
 Tel: 974 40 44 87  
 Fax: 974 40 47 32

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.