



- ✓ Filtros laminados Astral con resina de polyester y fibra de vidrio.
- ✓ Excelente acabado exterior en gel-coat.
- ✓ Filtro color: ral 5015
- ✓ Purga de agua y aire ¼"
- ✓ Válvula selectora bayoneta 1-1/2"
- ✓ Conexiones para válvula selectora de seis vías con operaciones de: filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- ✓ Tapa superior con tornillos negra.
- ✓ Máxima temperatura: 50°C.
- ✓ Máxima presión: 2.5 bar.
- ✓ Válvula selectora incluida en el embalaje del filtro.

DETALLES



■ Cono difusor



■ Equipado con brazos colectores 1"



■ Tapa superior negra con tornillos

TECHNICAL DATA														PACKAGING	
Code	Model (mm)	Connections (mm/inch)		Filtering velocity (m³/h/m²)	Filtration Area (m²)	Flow (m³/h)	Maximum pressure (bar)	Sand (0.4-0.8mm) (kg)	Net weight (kg)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	Units per pallet	Box dimension (cm)
		mm	inch												
	350	50	1 ½"	50	0.096	5	2.5	50	15	390	755	393	268	15	39x39x76
	450	50	1 ½"	50	0.16	8	2.5	70	15	520	760	434	309	10	52x52x76
	500	50	1 ½"	50	0.19	10	2.5	95	17	520	855	417	292	8	56x56x85
	600	50	1 ½"	50	0.30	14	2.5	125	21	560	850	442	317	8	65x65x86
	650	50	1 ½"	50	0.33	17	2.5	200	22	700	890	479	354	8	70x70x89
	750	63	2"	50	0.44	22	2.5	290	30	800	930	555	325	2	80x80x93
	900	75	2 1/2"	50	0.64	32	2.5	500	48	960	1100	659	389	2	96x96x110

