

CV-75 ICT FRLSZH+UV blanco

Cable coaxial TV ICT conductor de Cu-S40. Cubierta FRLSZH blanca y CPR Dca. Cable apto para instalaciones de obra nueva según la ICT RD 346/2011.



Características físicas

Conductor central	CCS
Ø conductor central	1,02 mm.
Dieléctrico	PE Celular
Ø dieléctrico	4,50 mm.
Conductor exterior:	
1ª Pantalla	Lámina Al/Pet-CCu
2ª Pantalla	Trenza CCAM
Cubierta	FRLSZH + UV Blanco
Ø Cubierta	6,6 mm.

Presentaciones

4525R100	Rollo 100 m.
4525BC250	Bobina cartón 250 m.
4525B500	Bobina contrachapado 500 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Características eléctricas

		Atenuación (dB/100m)		Reflexión (dB)		Radiación (dB)	
Radio de curvatura	46,0 mm	50 MHz	4,7	30 - 300 MHz	36,0	30 - 300 MHz	75,0
Impedancia	75±3 Ω	100 MHz	6,2	300 - 600 MHz	35,0	300 - 470 MHz	75,0
Capacidad	52,5 pF/m	500 MHz	13,9	600 - 960 MHz	32,0	470 - 1000 MHz	75,0
Vp	83,0 %	800 MHz	18,0	960 - 2050 MHz	26,0	1000 - 2150 MHz	75,0
R c/c	55,8 Ω/Km	1350 MHz	23,8				
R c/e	49,2 Ω/Km	1750 MHz	27,5				
		2050 MHz	30,0				
		2500 MHz	33,5				