

VP 2-05 HD.Cable videoport. 2 hilosx0,5 FRLSZH+UV

Cable VideoPortero 2 hilos 2x0,5mm.Cubierta FRLSZH blanco



Características físicas

Número de pares	1
Conductor	Cu pulido flexible
Sección	0,50 mm².
Dieléctrico	PE BD Compacto
Color del par	Blanco - Marrón
Cubierta exterior	FRLSZH + UV
Color	Blanco
Ø Cubierta exterior	5,3 mm.

Características eléctricas

Resistencia conductor central	40,0 Ω/Km
Resistencia conductor exterior	0,0 Ω/Km
Capacidad	50,0 pF/m
Impedancia	100±20 Ω
Atenuación a 1 MHz	1,5 dB/100m
Temperatura de servicio	-15°C / +90°C

Presentaciones

6400R100	Rollo 100 m.
6400B500	Bobina contrachapado 500 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Observaciones

RS-485 es un estándar de comunicación en serie que define las características eléctricas de los controladores y receptores en un sistema de comunicación.

Los protocolos más usados para este estándar, son Profibus DP, Modbus RTU, BACNET MS/TP, DNP3.

Sus usos más comunes son, monitoreo de energía, sistemas de gestión de edificios (BMS), automatización industrial, y un largo número de aplicaciones, que requiera un transmisión fiable.