

AIRMART

P R O

AIRE ACONDICIONADO SPLIT



Control por Wi-Fi

Fácil emparejamiento Wi-Fi a través del botón que incorpora el mando a distancia, facilitando su conectividad.



Self-Clean

Congela la superficie del evaporador y elimina el polvo durante el proceso de descongelación, garantizando una salida de aire limpio.



I-Feel

El mando a tiene un sensor que mide la temperatura de la habitación y la regula de acuerdo con las necesidades de los usuarios.



Tarjetero ON/OFF

El equipo solo funciona cuando se inserta la tarjeta, optimizando el consumo energético y evitando usos innecesarios (uso comercial).



Blue Fin

Recubrimiento anticorrosivo que protege las aletas del intercambiador y prolonga la vida útil del equipo.



Deshumidificador

Optimiza el confort ajustando de forma inteligente la frecuencia del compresor, la velocidad del ventilador y el flujo de refrigerante.

MODELO	Interior		AM25RA1-IU	AM35RA1-IU	AM50RA1-IU	AM71RA1-IU
	Exterior		AM25RA1-OU	AM35RA1-OU	AM50RA1-OU	AM71RA1-OU
FRIGORÍAS/CALORÍAS	Frío/Calor	frig/h	2236/2400	2752/3096	4200/4200	5160/5410
CAPACIDAD NOMINAL	Frío/Calor	kW	2.60/2.80	3.20/3.60	4.80/4.80	6.00/6.30
CONSUMO NOMINAL	Frío/Calor	kW	1.00/0.85	1.28/1.06	1.71/1.33	1.86/1.70
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción (warmer)		6.1/5.1	6.1/5.1	6.3/5.1	6.7/5.1
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción (warmer)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
CAUDAL AIRE	Interior/Exterior	m3/min	500/1500	550/2100	730/2200	1100/2500
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	19	20	28	29
	Exterior	dBA	51	52	54	57
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	705/265/193	705/265/193	875/212/304	975/222/318
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	660/245/463	700/245/544	800/280/553	800/280/553
PESO	Interior	Neto (Kg)	6.7	6.7	10.0	11.6
	Exterior	Neto (Kg)	19.2	22	29.2	32.7
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
RANGO DE TEMPERATURA	Frío	°C	-10-43			
	Calor	°C	-15-24			
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	15	15	20	25
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	10	10	15	15
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	460	490	780	900
METROS DE PRECARGA		m	5	5	5	5
CARGA ADICIONAL		g/m	20	20	20	20



www.airmart.services
(+34) 919 033 945