

# AIRMART

P R O

## GAMA DE CONDUCTOS



### Control por Wi-Fi

Fácil emparejamiento Wi-Fi a través del botón que incorpora el mando a distancia, facilitando su conectividad.



### Diseño Compacto

Sú diseño compacto ofrece una gran flexibilidad facilita su adaptación e instalación.



### Esterilización UVC

Luz ultravioleta para esterilizar el aire que pasa por la unidad con una eficacia de hasta el 99,998 %



### Tarjetero ON/OFF

El equipo solo funciona cuando se inserta la tarjeta, optimizando el consumo energético y evitando usos innecesarios (uso comercial).



### Blue Fin

Recubrimiento anticorrosivo que protege las aletas del intercambiador y prolonga la vida útil del equipo.



### Bomba de drenaje incluida

Simplifica la instalación y permite mayor libertad en la ubicación del equipo al asegurar una evacuación eficiente del agua (Máx. 700mm)



### Deshumidificador

Optimiza el confort ajustando de forma inteligente la frecuencia del compresor, la velocidad del ventilador y el flujo de refrigerante.

MODELO	Interior		AM71CDW-PRO	AM105CDW-PRO
	Exterior		AM71OU-PRO	AM105OU-PRO
FRIGORÍAS/CALORÍAS	Frío/Calor	frig/h	6100/6700	8170/9300
CAPACIDAD NOMINAL	Frío/Calor	kW	7.1 / 7.6	9.5/ 10.5
CONSUMO NOMINAL	Frío/Calor	kW	2.10	2.79
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción (warmer)		6.21/5.30	6.20/4.80
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción (warmer)		A++/A+++	A++/A++
CAUDAL AIRE	Interior/Exterior	m <sup>3</sup> /min	880/3000	1240/3500
PRESIÓN SONORA	Interior	dB(A) (mínima)	36	37
	Exterior	dB(A)	54	54
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1100/700/248	1100/700/248
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/340/700	950/370/815
PESO	Interior	Neto (Kg)	31	38
	Exterior	Neto (Kg)	37	56
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frío	°C	-20-46	
	Calor	°C	-20-24	
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	50	50
DIFERENCIA MÁXIMA DE ALTURA		m	30	30
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1300	1700
METROS PRECARGA		m	10	30
CARGA ADICIONAL		g/m	45	45