



SUELO SPC FIRST FLOOR

Pack de 10 láminas de suelo SPC

4mm/0.3mm capa de revestimiento + 1mm EVA= 5mm

10 Láminas de 18,1 x 122 cm / 2,21 m² / 18,2 kg

Color: Gris Shadow

SISTEMA DE CLICK - 100% HIDRÓFUGO

First Floor

SPC FLOORS

Nº	Característica Analizada	Norma de Ensayo	Resultado
1	Dimensiones	ISO 24337:2006	181 x 1220 mm
2	Espesor total	ISO 24346	5.0 mm
3	Tolerancia del espesor de la capa de uso	ISO 24340	±10%
4	Resistencia al desgaste	EN 13329: Anexo E	AC3 – Clase 31
5	Escuadría	ISO 24337:2006	q _{max} = 0.05 mm
6	Rectitud	ISO 24337:2006	S _{max} = 0.05 mm/m
7	Diferencia de altura entre tablas	ISO 24337:2006	h _{avg} = 0.04 mm / h _{max} = 0.05 mm
8	Resistencia a la abrasión/desgaste	EN 15468	2500 revoluciones
9	Resistencia al pelado	EN ISO 24345	Longitudinal: 110 N/50 mm Transversal: 115 N/50 mm
10	Resistencia a micro-rayado	EN 16094:2012, Procedimiento A	MSR-A2
11	Indentación residual	EN 433 / ISO 24343-1	0.03 mm
12	Resistencia al impacto (bola de gran diámetro)	EN 13329	>800 mm
13	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	0.37 (Clase R10)
14	Resistencia a las manchas	EN 438-2 / EN ISO 26987	Grupos 1 y 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4 / Índice 0 (sin afectación)
15	Estabilidad dimensional y curvatura	ISO 23999	Longitudinal: 0.1% / Transversal: -0.1%
16	Curvatura tras exposición al calor	ISO 23999	0.5 mm
17	Resistencia al agua / Hinchamiento	ISO 24336	0.20%
18	Resistencia del sistema de anclaje (clic)	ISO 24334	Lado-L: 4.3 kN/m / Lado-C: 4.7 kN/m
19	Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl – S1
20	Emisión de formaldehído	EN 717-1	No detectado
21	Emisiones VOC (compuestos orgánicos volátiles)	ISO 16000	No detectado
22	Contenido de plomo	CPSC-CH-E-1002-08	No detectado
23	Presencia de PCP (pentaclorofenol)	EN 12673	No detectado
24	Contenido de ftalatos	EN 14372	No detectado
25	Sustancias de Alta Preocupación (SVHC – REACH)	Reglamento (CE) N° 1907/2006	No detectado
26	Tensión superficial (carga electrostática)	EN 1815:2016, Método A	0.4 kV
27	Conductividad térmica	EN 12664:2001	0.126 W/(m·K)
28	Resistencia térmica	EN 12664:2001	0.030 m ² ·K/W
29	Resistencia a sillas con ruedas	EN 425	>15,000 ciclos



119080101



8 435654 502280

