


STARLINE TRANSFORMABLE 2 TRAMOS

Uso	Regular
Utilización	Suelo plano
Material principal	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	3
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	93



- Ultra resistente : fijación de los peldaños mediante engastado indesmontable e indeformable. Montantes rectangulares de 20 mm de ancho.
- Estable : tacos dentados antideslizantes (parte delantera) y base estabilizadora con patas antideslizantes (parte trasera).
- Segura : correas antideslizantes. Pestillos de sujeción de la superficie deslizante.
- Robusta : articulaciones de acero nervado galvanizado patentadas que permiten una fácil instalación (apertura automática).
- Cómoda : peldaños cuadrados estriados antideslizantes de 24 x 24 mm.
- Fácil acceso : espacio de 28 cm entre los peldaños.

Tous droits réservés. Images non contractuelles.

Referencia														
00142707	7	2,01	3,13	1,84	2,91	2,14	4	0,11	0,39	0,71	1,55	53 / 53	6	3178740265274
00142708	8	2,29	3,41	2,10	3,16	2,14	4,27	0,11	0,39	0,71	1,78	53 / 53	6,80	3178740265281
00142709	9	2,57	3,97	2,39	3,45	2,14	4,79	0,13	0,39	0,81	1,81	61 / 61	8,20	3178740265298
00142711	11	3,13	5,09	2,95	3,99	2,14	5,84	0,15	0,39	0,91	2,03	78 / 78	11,60	3178740265304

Número de peldaños	Altura producto plegado (m)	Alta máx de producto desplegado (m)	Altura total del producto (m)	Altura trabajo aéreo (m)	Altura de trabajo mín (m)	Altura de trabajo máx (m)	Espesor del producto (m)	Ancho del producto (m)	Ancho del producto con base (m)	Distancia entre ejes (m)	Montantes (mm)	Peso (kg)	Código EAN
--------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------	-----------	------------