

DECLARATION DES PERFORMANCES		
N°DOP-PAREMENT-BISEAU-CHÊNE-NATUREL		
Parement métallique 40x20 biseauté effet bois		
Usage prévu : Plaque métallique autoportante pour bardage intérieur, extérieur et cloisons		
Fabricant : Ateliers 3S 14 Rue Verte ZI de Ladoux, 63118 Cébazat		
Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 3 pour le feu et les substances dangereuses 4 pour les autres caractéristiques et le feu (CWFT)	Organisme notifié Istituto Giordano / CSTB (feue) CSTB (substances dangereuses)	Déclaration des performances pour laquelle une Evaluation Technique européenne a été délivrée : Non applicable

Performances déclarées
L'ensemble des caractéristiques se réfèrent aux normes harmonisées :
NF EN 14782 et son Annexe ZA
Les tolérances dimensionnelles du produit se réfèrent à la norme : NF EN 508-1

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à l'eau	satisfaite	NF EN 14782 §4.4
Variation dimensionnelle	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	NF EN 14782 §4.6
Relargage de substances dangereuses réglementées	NPD	NF EN 14782 §4.11
Réaction au feu	A1	NF EN 14782 §5.2
Performance feu extérieur	Sans objet	Sans objet
Durabilité	Matériau utilisé	S 280 GD + Z275
	Epaisseur nominale	0,5mm
	Classe de tolérance	1
	Revêtements Face 1 (ext)	Organique 47µm
	Revêtements Face 2 (int)	Organique 25µm
		NF EN 14782 §4.8

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **FAISANDIER**

Fait à Cébazat, le **24/10/25**

