




66666 KB PLAF02CCT L17,5W B

Plafoniera LED

8595715706665



Oprawy KingBerry serii **PLAFON02** wyróżniają się nowoczesnym wyglądem i kompaktową konstrukcją. Dzięki wysokości **poniżej 3 cm** doskonale sprawdzają się również w niskich pomieszczeniach, zapewniając dyskretne, a jednocześnie efektywne oświetlenie. Plafoniere dostępne są w dwóch kolorach — **białym i czarnym** — oraz dwóch kształtach: **okrągłym i kwadratowym**. Dodatkowo oprawy wyposażono w funkcję **CCT 3000/4000/6000K**, która pozwala regulować barwę światła od ciepłej, przez neutralną, po zimną.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 17,5

Strumień świetlny [lm]: 1800

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 103

Kąt świecenia [°]: 120

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 300



66666 KB PLAF02CCT L17,5W B

Plafoniera LED

Szerokość [mm]: 300

Wysokość [mm]: 29

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): E

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 796

Gramatura [g]: 974.5

Waga sztuki brutto [g]: 934

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Waga kartonu [kg]: 19.49



66666 KB PLAF02CCT L17,5W B

Plafoniera LED

Szerokość kartonu [cm]: 37
Wysokość kartonu [cm]: 33.5
Długość kartonu [cm]: 64
Objętość kartonu [m³]: 0.079328