



ADAPTADOR PARA LLAVES DE VASO

1/4", 3/8" y 1/2"

VENTAJAS

- Acero HSS.
- Vástago hexagonal de 1/4" compatible con otras marcas del mercado.
- Salida de cuadrado exterior con bola de resorte que proporciona un ajuste firme en la cabeza, evitando el deslizamiento durante el uso. Especialmente mecanizado para encajar de forma segura en un destornillador de mano, un taladro o una llave de impacto.
- Tratamiento superficial pulido con chorro de arena.

APLICACIONES

Para atornillar llaves de vaso

USO

Uso con taladros eléctricos o atornilladores de impacto con inserción de 1/4" o portabrocas automático.



DATOS TÉCNICOS

Cód. artículo 12.670

Inserción	longitud	Salida pulgadas	Salida mm
1/4"	65 mm	1/4"	6.3mm
1/4"	65 mm	3/8"	10 mm
1/4"	70 mm	1/2"	12.5mm

Cód. artículo 12.1322

Inserción	longitud	Salida pulgadas	Salida mm
1/4"	65 mm	1/4"	6.3mm

Cód. artículo 12.1316

Inserción	longitud	Salida pulgadas	Salida mm
1/4"	70 mm	1/2"	12.5mm

