



- 1: 4 Bulones antipalanca.
- 2: Asta superior.
- 3: Cerradura de cilindro.
- 4: Desviadores sencillos.

Marco: Acero cincado de 18/10, con ingletes soldados, acabado blanco.
 Hoja: Chapa de acero electrocincado y omegas de refuerzo de 9/10.
 Cantoneras: Perfil "Graffa" de acero revestido con vinilo blanco.
 Premarco: Acero 20/10 soldado c/sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
 Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm ($\varnothing 18$). Sistema de desviadores sencillos.
 Cilindro: Basic llave-llave con 5 llaves, antibumping.
 Escudo: Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
 Cerradero: Con sistema de regulación.
 Limitador: Sistema de apertura limitada de translación.
 Bisagras: 2 bisagras soldadas, regulables en altura con rodamientos antidesgaste.
 Herraje: Aluminio apto para exterior modelo NewCreta plata.
 Cortaviento: Umbral móvil automático inferior.
 Revestimiento: PVC Blanco 2rayas al exterior / Lacado Liso Blanco al interior.
 Función: Puerta de entrada en vivienda horizontal o vertical.
 Prestaciones: Seguridad Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627:2021.
 Resistencia Acústica 35 dB. Transmitancia Térmica 2,2 w/m²k.
 Permeabilidad al aire Clase 2. Resistencia a la carga de viento C5.
 Anticorrosión Clase 3



Los paneles de PVC están indicados para interiores y/o exteriores protegidos en pórticos o entradas techadas. Evitar la lluvia y la radiación solar directa.



NEW CRETA



PROTECTOR DE CILINDRO + EMBELLECEDOR



CARENADO GRAFFA



CILINDRO BASIC + 5 LLAVES