


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº:
001 – RPC01072013

1. Código de identificación único del producto: **RASILLA 2,5**
2. Uso(s) previsto(s): **Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida**
3. Fabricante: **SAN JACINTO DE BAILÉN, S.L.
CTRA. CÓRDOBA - VALENCIA, KM. 109
23710 BAILÉN (JAÉN)
info@sanjacintodebailen.com**
4. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 4**
5. Norma armonizada: **EN 771:2011+A1:2015**
6. Organismo(s) notificado(s): **---**
7. Prestación(es) declarada(s):

Características esenciales		Prestaciones
Dimensiones	Longitud (mm):	205
	Ancho (mm):	25
	Alto (mm):	100
Tolerancia		T1
Rango		R1
Configuración	Forma y características	
	Porcentaje de huecos:	Grupo G4
	Planicidad de las caras:	NPD
	Paralelismo de las caras:	NPD
Resistencia a compresión normalizada	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$
	Dirección de la carga	Perpendicular a las caras de apoyo
Estabilidad dimensional		NPD (no destinado a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)
Resistencia a la adherencia		NPD (no destinado a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)
Contenido en sales solubles activas		S0 (No dejar expuesto)
Reacción al fuego		Euroclase A1 (% Materia orgánica $\leq 1 \%$)
Absorción de agua		NPD (no destinado a la ejecución de barreras o de elementos exteriores con una cara expuesta)
Permeabilidad al vapor de agua		NPD (no destinado a la ejecución de barreras o de elementos exteriores con una cara expuesta)
Aislamiento acústico a ruido aéreo directo		Densidad aparente = 1090 kg/m ³ Desviación: Dm: 10% Véase configuración
Resistencia térmica		$\lambda_{10, seco, mat} = 0,55 \text{ W/mK}$ Densidad Absoluta = 1680 kg/m ³ Véase configuración
Durabilidad frente al hielo/deshielo		F0 (exposición pasiva)
Sustancias peligrosas		NPD
"Las prestaciones del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente".		

Firmado por y en nombre del fabricante por: **ANTONIO MALPESA TOBAR**

Lugar y fecha de emisión:

31/10/2022

Firma:
SAN JACINTO DE BAILÉN, S.L.
C.I.F.: B-28.368.267
Ctra. Córdoba - Valencia, Km. 109
23710 BAILÉN (Jaén)



SAN JACINTO DE BAILÉN, S.L.
CTRA. CÓRDOBA - VALENCIA, KM. 109
23710 BAILÉN (JAÉN)
info@sanjacintodebailen.com

06

001 – RPC01072013

EN 771:2011+A1:2015

RASILLA 2,5


Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida
Categoría II

Dimensiones (mm): 205 x 25 x 100

Categoría de tolerancia: T1

Categoría de intervalo: R1

Configuración:



Porcentaje de huecos: Grupo G4

Planicidad de las caras: NPD

Paralelismo de las caras: NPD

Resistencia a compresión normalizada: $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$
Perpendicular a las caras de apoyo

Estabilidad dimensional: NPD

Resistencia a la adherencia: NPD

Contenido en sales solubles activas: S0 (No dejar expuesto)

Reacción al fuego: Euroclase A1 (% Materia orgánica $\leq 1 \%$)

Absorción de agua: NPD

Permeabilidad al vapor de agua: NPD

Aislamiento acústico al ruido aéreo directo: Densidad aparente seca (kg/m^3) = 1090 kg/m^3
Dm: $\pm 10 \%$

Resistencia térmica: Véase configuración
 $\lambda_{10, \text{seco, mat}} = 0,55 \text{ W/mK}$
Densidad Absoluta = 1680 kg/m^3

Durabilidad frente al hielo/deshielo Véase configuración
F0 (exposición pasiva)

Sustancias peligrosas NPD