

Declaración de Prestaciones

DoP Nº 0003/0025

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011

Nombre del producto:

Chimenea Modular Metálica Practic Doble pared DP. Sistema de evacuación de humos y gases Aislado.

Código de identificación única del producto:

T400 N1 D Vm L20040 G 80

T400 N1 D Vm L20050 G 80

T400 N1 D Vm L20060 G 80

T400 N1 D Vm L50040 G 80

T400 N1 D Vm L50050 G 80

T400 N1 D Vm L50060 G 80

T200 P1 W Vm L20040 O 50

T200 P1 W Vm L20050 O 50

T200 P1 W Vm L20060 O 50

T200 P1 W Vm L50040 O 50

T200 P1 W Vm L50050 O 50

T200 P1 W Vm L50060 O 50

Nombre, marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

Vda de Gabriel Marí Montaña SA "PRACTIC"

www.practic.es

Avda de la Senyera , 30

TEF (34) 96 149 05 00

46133 Meliana (Valencia)

FAX (34) 96 149 41 34

España

Uso previsto

Transportar los productos de la combustión hacia la atmósfera externa.

Sistema de evacuación de humos y gases

Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

Organismo notificado:

El organismo notificado AENOR, con número de identificación 0099, ha realizado bajo el sistema 2+ la inspección inicial de la planta de producción y del control de la producción en fábrica.

Desempeña la actividad de vigilancia continua para la evaluación y comprobación del control de la producción en fábrica. Emitiendo un certificado del control

AENOR nº 0099

Evaluación del control de producción en fábrica

Sistema 2 +

Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/A71/0003 de fecha 12-05-2005

Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/A71/0025 de fecha 14-03-2006

Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
<i>Nivel de Tº trabajo</i>	<i>T400 Sin junta</i>	
	<i>T200 con junta</i>	
<i>Nivel de Presión (Estanqueidad al gas)</i>	<i>N1 Sin junta</i>	
	<i>P1 con junta</i>	
<i>Distancia a materiales combustibles</i>	<i>G80 con Tº400 sin junta</i>	
	<i>O50 con Tº200 con junta</i>	
<i>Resistencia a los condensados</i>	<i>D seco sin junta</i>	
	<i>W húmedo con junta</i>	
<i>Resistencia a la corrosión pared interior</i>	<i>Vm</i>	
<i>Resistencia al fuego de hollín</i>	<i>G (Sí) Sin junta</i>	
	<i>O (No) Con junta</i>	
<i>Resistencia mecánica y estabilidad</i>		
<i>Resistencia al viento</i>	<i>Altura libre desde el último anclaje 3 m</i>	
	<i>Ø(interior) 80 a 350 fijar la instalación cada 3 m</i>	
	<i>Ø(interior)=< 400 fijar la instalación cada 1 m</i>	
<i>Sustancias peligrosas</i>	<i>Ninguna</i>	
<i>Instrucciones de montaje</i>	<i>Consultar catálogo técnico o web</i>	
<i>Dirección del flujo</i>	<i>Macho hacia abajo. Ver sentido humos en la etiqueta identificativa del producto</i>	
<i>Instrucciones de almacenamiento</i>	<i>Atmósferas No corrosivas</i>	

EN 1856-1: 2009

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el pto 7

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el pto 3

Firmado por :
Amparo de Pablo

Cargo:
Rble. O. Técnica

Firma


Vda. G. Mari Montañana, S.L.
Avda. Senyera, 30 - MELIANA

CE
0099



Lugar y fecha de emisión

Melian, diciembre 2025