



DISCOS DE LÁMINAS MILHOJAS INOX PRO-CER 96

■ APLICACIÓN

Disco para desbaste de:

- Acero inoxidable.
- Acero de alta resistencia.
- Hierro y materiales ferrosos.


■ VENTAJAS

- Disco para desbaste y acabado en una sola operación con amoladora angular.
- Disco con doble capa de material abrasivo por lámina para un trabajo y acabado más rápido y eficiente.
- Modelo cóncavo (tipo 29) respaldado por normativa EN 13743. El tipo cóncavo debe emplearse a 15°-25° respecto a la superficie a trabajar, permitiendo alcanzar más fácilmente esquinas y bordes.
- Soporte de fibra de vidrio que aporta flexibilidad a las láminas para adaptarse a curvas y rincones sin dañar el material.
- Mezcla de óxido de aluminio con Zirconio como materiales abrasivos para un mayor rendimiento y vida útil del disco.
- Robusto tejido con aglomerante de resina sintética.
- Discos para desbaste en seco. No utilizar nunca con agua.
- Utilice siempre EPIs, mascarilla, gafas protectoras, cascos y guantes.
- Siga las instrucciones de su amoladora angular y respete siempre la velocidad máxima a la que el disco puede operar.



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	Grano	Telas	Cod.
115x22.2	Z40	96	9.346
115x22.2	Z60	96	9.347
115x22.2	Z80	96	9.348
115x22.2	Z120	96	9.365
125x22.2	Z40	96	9.349
125x22.2	Z60	96	9.350
125x22.2	Z80	96	9.351
125x22.2	Z120	96	9.366



Abrasivos ///
GRINDING



PROFESSIONAL QUALITY
WWW.stayer.es