

SERIE PELLET INOXIDABLE

Conductos para evacuación de humos y gases de pared simple, con soldadura láser en acero inoxidable AISI 316L.



MATERIAL

- Acero inoxidable AISI 316L de 0,4 mm.
- **Acabado:** Brillante.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Longitudinal láser en continuo en módulos rectos y soldadura circunferencial láser en accesorios.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Con junta: Hasta 200°C.
Sin junta: Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009**.

DESIGNACION

- T200-P1-W-V2-L50040-060 M

❖ DOP nº 2


APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

DIÁMETROS

80 - 100

ØDN	REF.	L
80	PIT080E	1000
80	PIT08050E	500



Dibujado	VGL	REF.	PIT080E - PIT08050E			 conductos de evacuación y sistema de chimeneas POL. IND. EL SALVADOR II VIAL D, n°8 02630 LA RODA ALBACETE
Revisado	NLQ	TUBO PELLET INOXIDABLE Ø80 mm				
Aprobado	CB					
FECHA	10/04/2025	SERIE	MATERIAL	ESPESOR	Rev. 0	
ESCALA	1:5	PELLET INOXIDABLE	ACERO INOX. 316L	0,4		