

SERIE INOXIDABLE SW 316L

Conductos para evacuación de humos y gases de pared simple, con soldadura láser en acero inoxidable AISI 316L.



MATERIAL

- Acero inoxidable AISI 316L de 0,4 mm.
- **Acabado:** Brillante.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Longitudinal láser en continuo en módulos rectos y soldadura circunferencial láser en accesorios.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Con junta: Hasta 200°C.
Sin junta: Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009**.

DESIGNACION

- T600-N1-D-V2-L50040-G600M

❖ DOP nº 4

APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

DIÁMETROS

120 – 130 - 150 – 180 – 200 – 250 -300

ØDN	REF.	L
125	TI125316E	1000
125	TI12550316E	500
150	TI150316E	1000
150	TI15050316E	500
200	TI200316E	1000
200	TI20050316E	500

Dibujado	VGL	REF.	TI125316E - TI12550316E - TI150316E - TI15050316E - TI200316E - TI20050316E		
Revisado	NLQ	TUBO INOXIDABLE Ø125 / Ø150 / Ø200 mm			
Aprobado	CB				
FECHA	11/04/2025	SERIE	MATERIAL	ESPESOR	
ESCALA	1:5	INOXIDABLE	ACERO INOX. 316L	0,4	

conductos de evacuación y sistema de chimeneas

POL. IND. EL SALVADOR II
VIAL D, N°8
02630 LA RODA
ALBACETE

Rev. 0