

SERIE INOXIDABLE SW 316L

Conductos para evacuación de humos y gases de pared simple, con soldadura láser en acero inoxidable AISI 316L.



MATERIAL

- Acero inoxidable AISI 316L de 0,4 mm.
- **Acabado:** Brillante.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Longitudinal láser en continuo en módulos rectos y soldadura circunferencial láser en accesorios.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Con junta: Hasta 200°C.
Sin junta: Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009**.

DESIGNACION

- T600-N1-D-V2-L50040-G600M


❖ DOP nº 4

APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

DIÁMETROS

120 – 130 - 150 – 180 – 200 – 250 -300

ØDN	REF.					
125	ABIU125E					
150	ABIU150E					
200	ABIU200E					
						
Dibujado	VGL	REF.	ABIU125E - ABIU150E - ABIU200E		 conductos de evacuación y sistema de chimeneas POL. IND. EL SALVADOR II VIAL D, N°8 02630 LA RODA ALBACETE	
Revisado	NLQ	ABRAZADERA UNIÓN INOXIDABLE Ø125 / Ø150 / Ø200 mm				
Aprobado	CB					
FECHA	11/04/2025	SERIE	MATERIAL	ESPESOR		
ESCALA	1:5	INOXIDABLE	ACERO INOX. 316L	0,4		
					Rev. 0	