

SERIE INOXIDABLE DW 316L

Tubería para chimenea modular aislada de doble pared, en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L. Fabricado sin puente térmico. Sistema de unión macho-hembra con abrazadera incluidas para tubos y codos.



MATERIAL

- **Interior:** Acero Inoxidable AISI 316L de espesor 0,4 mm.
- **Exterior:** Acero Inoxidable AISI 304 de espesor 0,5 mm.
- **Aislamiento:** Lana de roca de 90 kg/m³ de densidad y 25 mm de espesor.
- **Acabado:** Exterior brillante.

CARACTERISTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Longitudinal láser en continuo en módulos rectos y soldadura circunferencial láser en accesorios.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con abrazadera de unión incluida, para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** Hasta 600°C.

CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-1:2009**.

DESIGNACION

- T600-N1-W-V2-L50040-G60
- T600-N1-W-V2-L50050-G60

❖ DOP nº 6

APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior / exterior.

DIÁMETROS

80/130 – 100/150 – 130/180 – 150/200 – 200/250 – 250/300 – 300/350.

ØDN	REF.	L
80	EXMR080316E	1000
80	EXMR08050316E	500
150	EXMR150316E	1000
150	EXMR15050316E	500
200	EXMR200316E	1000
200	EXMR20050316E	500

Dibujado	VGL	REF.	EXMR080316E - EXMR08050316E - EXMR150316E - EXMR15050316E - EXMR200316E - EXMR20050316E		 conductos de evacuación y sistema de chimeneas POL. IND. EL SALVADOR II VIAL D, N°8 02630 LA RODA ALBACETE
Revisado	NLQ	TUBO DOBLE PARED INOXIDABLE Ø80 / Ø150 / Ø200 mm			
Aprobado	CB				
FECHA	11/04/2025	SERIE	MATERIAL	ESPESOR	Rev. 0
ESCALA	1:5	DOBLE PARED INOXIDABLE	ACERO INOX. 316L	0,4	