



PELDAÑO - 1200 X 317 X 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

ISO 13006 - EN 14411

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMATIVA EN 14411 ISO 13006	KLINKERGRES A1b
ISO 10545-2	 Características dimensionales Dimensions and surface quality	Exigida Required	Cumple Pass
ISO 10545-3	 Absorción de agua Water absorption	Grupo A1b 0.5% <Eb≤ 3 %	≤ 2.5%
ISO 10545-4	 Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Grupo A1b ≥ 23 N/mm ²	≥ 24 N/mm ²
ISO 10545-7	 Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas (P.E.I.) Resistance to superficial abrasion glazed tiles	Exigida Required	III
ISO 10545-9	 Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Exigida Required	Cumple Pass
ISO 10545-11	 Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas Crack resistance: Glazed tiles	Exigida Required	Cumple Pass
ISO 10545-12	 Resistencia a la helada Frost resistance	Exigida Required	Cumple Pass
ISO 10545-13	 Resistencia química Chemical resistance	Mínimo Clase B Minimum Class B	A LA
ISO 10545-14	 Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3	Clase 5

SEGURIDAD / SAFETY	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	Coeficientes Antideslizamiento Resultados Non-slip coefficients Results
UNE ENV 12633	 Resistencia al deslizamiento Rd (CTE) Anti-slip resistance (Pendulum test)	CLASE 3
DIN 51130	 Norma para pie calzado Norm for shoe traffic areas	R11