

Manguito**11098097****Codo 90° galva estampado + juntas Ø80 mm**

El codo 90° con juntas permite cambiar la dirección de una red galvanizada de 90° asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C.



Codo 90° con juntas

VENTAJAS

- facilidad y rapidez de montaje,
- estanqueidad clase C,
- estética de la red.

Descripción

El codo 90° con juntas permite cambiar la dirección de una red galvanizada de 90° asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C. Hasta el diámetro 200, los codos son estampados, mientras que del diámetro 250 al diámetro 560, los codos son de sectores.

Campos de aplicación

Habitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- el encaje/ desencaje se realiza con una ligera rotación del accesorio en el conducto,
- la estanqueidad se realiza por sí mediante la junta ALDES, no siendo necesario utilizar masilla o cinta adhesiva,
- se preconiza, especialmente en verticales, seguir utilizando tornillos autotaladrantes,
- el ahorro de tiempo en el montaje con respecto a una red con accesorios estándar es del orden del 20 % (contar con un ahorro mínimo de 15 a 30 s por unión en diámetros de 125 a 315, es decir un ahorro de 30 a 60 s por accesorio en dichos diámetros),
- los accesorios con juntas Aldes han sido especialmente diseñados para asegurar un encaje/desencaje fácil. Asegurando al mismo tiempo una estanqueidad clase C, la gama Aldes se caracteriza por un par de encaje bajo.

Argumentario referencia

Aplicación:


- Cambio de dirección estanca a 90° de redes aeráulicas terciarias o colectivas.

Descripción:

- Codo de 90° estampado en acero galvanizado con junta de 80 mm de diámetro.

Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 560,
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- temperatura de utilización: - 30°C à + 100°C,
- resistencia al envejecimiento (• 30 años), a los UV y al ozono,
- clasificación al fuego MO,
- clase de estanqueidad C según la norma UNE EN 12237.



Esquema dimensiones Codo 90° con juntas

Manguito

11098097

Codo 90° galva estampado + juntas Ø80 mm