

DECLARACION DE PRESTACIONES

IMPURSA THERMAL


CARACTERISTICAS GENERALES

Aisla térmicamente las superficies sobre las que se aplica (bajo coeficiente de conductividad termica), con el consiguiente ahorro energético. Fabricado en espuma elastomérica flexible y lisa, de color negro; autoadhesivo, para su fácil aplicación. Adaptable: corte sencillo; podemos obtener múltiples medidas, según nuestra necesidad. Presenta una contribución al fuego muy limitada, sin goteo. Evita eficazmente la condensación de humedad (elevado factor de resistencia a la difusion de vapor de agua-barrera de vapor) y su celda cerrada proporciona muy baja absorción de agua. El amplio rango de temperaturas de trabajo hace que el producto sea válido para múltiples aplicaciones, pudiendo aislar conductos y depósitos con fluidos fríos o calientes indistintamente. Muy útil para aislar interiores de furgonetas tanto en invierno como en verano.

REFERENCIA:

82490222. AISLAMIENTO CAMPER CAUCHO ADH 5MX1M X1CM

82490223. AISLAMIENTO CAMPER CAUCHO ADH 5MX1M X2CM



FABRICANTE

IMPUR S.L.U. (IMPURSA); C/Calera 9-11, 28880, Meco-Madrid-España

PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMA
Composición	Espuma elastomérica flexible, color negro	EN 14304:2009+A1:2013
Conductividad Térmica	0,035 W/mk	
Estabilidad del Producto	-45/85 °C	
Factor de Resistencia a la difusion del vapor de agua	≥ 7000	
Reaccion al Fuego	B-S3,d0*	

*Clase B: Contribución muy limitada al fuego

*Clase s3: Opacidad Alta de Humos. Produccion Elevada y Rápida

*Clase d0: No se producen gotas ni partículas inflamadas

Las prestaciones de los productos identificados anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas