

DECLARACION DE PRESTACIONES


IMPURSACOUSTIC ALVEOLAR BOBINA

CARACTERISTICAS GENERALES

Absorbente acústico alveolar en bobina; la configuración alveolar incrementa la superficie de absorción por metro cuadrado. Fabricado en espuma de poliuretano en base éter autoextinguible de célula abierta. Reduce la reverberación y mejora la sonoridad. Ligero y de tamaño reducido, lo que facilita su transporte. Facil aplicación: adhesivado en su cara posterior. Adaptable: corte sencillo; podemos obtener múltiples medidas, según nuestra necesidad. Aplicar sobre superficie limpia y seca.

REFERENCIA:

82490221. ABSORB. ACUST. ALVEOLAR BOBINA



FABRICANTE

IMPUR S.L.U. (IMPURSA); C/Calera 9-11, 28880, Meco-Madrid-España

PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMA
Composición	Espuma de poliuretano Flexible, color gris	
Tolerancia Espesor	+/-6%	
Tolerancia Largo	+/-2%	
Tolerancia Ancho	+/-2%	
Densidad	25 kgrs/m3	ISO 845
Resistencia a la Compresión 40%	4,4 Kpa	ISO 3386
Resistencia al Desgarro	250 N/m	ISO 8067
Reaccion al Fuego	Clase E*	EN 13501-1

*Clase E: Contribución alta al fuego

Las prestaciones de los productos identificados anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas