

presto OBRAMAT Profi Aqua Paint

N.º de pedido: consulte la información de pedido

Información técnica



Pintura base agua de alta opacidad, excelente adherencia y secado rápido al tacto. Ideal para uso en interiores y exteriores, proporciona un acabado de calidad sobre diversas superficies como mimbre, madera, cartón, metal, tela, plásticos duros pintables, vidrio, cerámica y poliestireno. Su formulación innovadora incorpora resinas de origen bio*. *56 % de contenido de carbono biobasado.

Calidad y propiedades

- Sin olor
- Alta opacidad
- Uso interior y exterior
- Buena adherencia
- Secado rápido
- Multisuperficie
- Acabado Brillante, Satinado y Mate

Datos físicos y químicos

- Base: Resina de poliuretano al agua
- Nombre en color:
 - ◊ Negro
 - ◊ Blanco
- Smell: Neutro
- Eficacia: 400 ML – 3 m²
- Polvo seco: 20 min
- Seco al tacto: 2 h
- Completely dry: 24 h
- Sobrecubierta: 2 h
- Temperatura mínima de trabajo: 15 °C
- Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
- Contenido: 400 ML

Cómo utilizarlo

- Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa.
- Elimina restos de pintura suelta y óxido.
- Si necesario aplica la imprimación adecuada a la superficie
- Protege las áreas que no desees pintar.
- Agita el bote energicamente durante al menos 3 minutos antes de usar
- Realiza una prueba de color y compatibilidad.
- Mantén una distancia de pulverización de aproximadamente 25 cm.
- Aplica varias capas finas, dejando un intervalo de 2 minutos entre cada una.
- Para repintar: hacerlo después de 2h.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 9 enero 2026. – Esta versión sustituye a todas las anteriores.