

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** INTEC LIGHT

**Indirizzo del fornitore:** FAN Europe Lighting S.r.l. a Socio Unico, Agglomerato ASI, località Boscofangone, 80035 Napoli Nola, Napoli Napoli, IT

**Identificativo del modello:** M-UNIX-45M-TK

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |                         |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED                     | Non direzionale o direzionale:    | NDLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | CONNECTION BY SOLDERING |                                   |      |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS                    | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No   |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No                      | Involucro:                        | -    |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No                      |                                   |      |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No                      | Regolabile:                       | No   |

## Parametri del prodotto

| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|


## Parametri generali del prodotto:

|                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 9                   | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | F     |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 989 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 4 000 |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 8,7                 | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00  |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                   | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 80    |


|                                                                                                                                                                              |            |      |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |      | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 2    | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 500  |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 10   |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -    | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |      | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,380<br>0,380                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |      |                                                                                      |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 15   | Fattore di sopravvivenza                                                             | 0,90                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,98 |                                                                                      |                                  |

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;



Modello immesso sul mercato dell'Unione da 30/06/2022



**Numero di registrazione EPREL:** 1296121

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1296121>

**Fornitore:** F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L. (Importatore)

**Sito web:** [www.faneurope.it](http://www.faneurope.it)

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** FAN Europe Lighting S.r.l. a Socio Unico

**Sito web:** [www.faneurope.it](http://www.faneurope.it)

**E-mail:** [info@faneurope.it](mailto:info@faneurope.it)

**Telefono:** 0818210771

**Indirizzo:**

Agglomerato ASI, località Boscofangone  
80035 Nola, Napoli  
Italia