


AIR MART

P R O

CASSETES



Controlo por Wi-Fi

Emparelhamento Wi-Fi fácil através do botão incorporado no comando à distância, facilitando a conectividade.



Tarjetero ON/OFF

O equipamento apenas funciona quando o cartão é inserido, otimizando o consumo energético e evitando utilizações desnecessárias (uso comercial).



Blue Fin

Favorece a passagem da condensação graças às suas propriedades hidrófilas e anticorrosivas, protegendo a unidade.



Bomba de drenagem incluída

Simplifica a instalação e permite maior liberdade na localização do equipamento, assegurando uma evacuação eficiente da água (Máx. 700 mm).



Esterilização UVC

Utilizamos luz UV para esterilizar el paso de aire con una eficacia de hasta el 99,998 %



Cassete de 8 vias

Mayor distribución del ar (+23%). Isto garante um fluxo de ar de 360 graus, sem pontos cegos.



Desumidificador

Otimiza o conforto ajustando de forma inteligente a frequência do compressor, a velocidade do ventilador e o fluxo de refrigerante.

MODELO	Interior		AM71CTW-PRO	AM105CTW-PRO
	Exterior		AM71OU-PRO	AM105OU-PRO
	Panel		PNL-950-PRO	PNL-950-PRO
FRIGORIAS/CALORÍAS	Frio/Calor	frig/h	6100/6790	8170/9030
CAPACIDADE NOMINAL	Frio/Calor	kW	7.1/7.9	9.5/10.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.2/2.1	2.8/2.8
SEER/SCOP	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		6.1/5.3	6.2/4.8
CLASSE ENERG.	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		A++/A+++	A++/A++
CAUDAL DE AR	Interior/Exterior	m3/min	700/3000	1250/3500
PRESSÃO SONORA	Interior	dBA (mínima)	35	34
	Exterior	dBA	54	54
DIMENSÕES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	840/840/204	840/840/246
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/340/700	950/370/815
	Panel	An./Fon./Al. (mm)	950/950/50	950/950/50
PESO	Interior	Neto (Kg)	23	24
	Exterior	Neto (Kg)	19.2	22
	Panel	Neto (Kg)	37	56
LIGAÇÕES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gás	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
INTERVALO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-20-46	
	Calor	°C	-20-24	
COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBAGEM	m		50	50
DIFERENÇA MÁXIMA DE ALTURA	m		30	30
CARGA REFRIGERANTE	g		1300	1700
METROS PRÉ-CARGA	m		10	30
CARGA ADICIONAL	g/m		45	45



www.satclima.services/pt-pt/
(+351)308 800 447