

AIRMART

P R O

CONSOLA CHÃO-TETO



Controlo por Wi-Fi

Emparelhamento Wi-Fi fácil através do botão incorporado no comando à distância, facilitando a conectividade.



Tarjetero ON/OFF

O equipamento apenas funciona quando o cartão é inserido, otimizando o consumo energético e evitando utilizações desnecessárias (uso comercial).



Blue Fin

Favorece a passagem da condensação graças às suas propriedades hidrófilas e anticorrosivas, protegendo a unidade.



Esterilização UVC

Luz ultravioleta para esterilizar o ar que passa pela unidade, com uma eficácia até 99,998 %



Ar Fresco

A troca de ar permite a introdução de ar limpo no ambiente.



Flow+

O fluxo mais rápido na parte central combina-se com o fluxo de ar principal para o tornar ainda mais potente.



Desumidificador

Otimiza o conforto ajustando de forma inteligente a frequência do compressor, a velocidade do ventilador e o fluxo de refrigerante.

MODELO	Interior		AM71STW-PRO
	Exterior		AM71OU-PRO
FRIGORIAS / CALORIAS	Frio/Calor	frig/h	6100/6700
CAPACIDADE NOMINAL	Frio/Calor	kW	7.1/7.8
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.2/2.1
SEER/SCOP	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		6.2/5.3
CLASSE ENERG.	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		A++/A+++
CAUDAL DE AR	Interior/Exterior	m3/min	840/3000
PRESSÃO SONORA	Interior	dBA (mínima)	35
	Exterior	dBA	54
DIMENSÕES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1325/230/680
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/340/700
PESO	Interior	Neto (Kg)	34
	Exterior	Neto (Kg)	37
LIGAÇÕES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")
	Gás	mm (pulg.)	15.88 (5/8")
INTERVALO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-20-46
	Calor	°C	-20-24
COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBAGEM		m	50
DIFERENCIA MÁXIMA DE ALTURA		m	30
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1300
METROS PRÉ-CARGA		m	10
CARGA ADICIONAL		g/m	45



www.satclima.services/pt-pt/
(+351)308 800 447