

AIRMART

P R O

GAMA DE CONDUTAS



Controlo por Wi-Fi

Emparelhamento Wi-Fi fácil através do botão incorporado no comando à distância, facilitando a conectividade.



Design Compacto

O seu design compacto oferece uma grande flexibilidade, facilitando a sua adaptação e instalação.



Esterilização UVC

Luz ultravioleta para esterilizar o ar que passa pela unidade, com uma eficácia até 99,998 %



Tarjetero ON/OFF

O equipamento apenas funciona quando o cartão é inserido, otimizando o consumo energético e evitando utilizações desnecessárias (uso comercial).



Blue Fin

Favorece a passagem da condensação graças às suas propriedades hidrófilas e anticorrosivas, protegendo a unidade.



Bomba de drenagem incluída

Simplifica a instalação e permite maior liberdade na localização do equipamento, assegurando uma evacuação eficiente da água (Máx. 700 mm).



Desumidificador

Otimiza o conforto ajustando de forma inteligente a frequência do compressor, a velocidade do ventilador e o fluxo de refrigerante.

MODELO	Interior		AM71CDW-PRO	AM105CDW-PRO
	Exterior		AM71OU-PRO	AM105OU-PRO
FRIGORIAS / CALORIAS	Frio/Calor	frig/h	6100/6700	8170/9300
CAPACIDADE NOMINAL	Frio/Calor	kW	7.1 / 7.6	9.5/ 10.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.10	2.79
SEER/SCOP	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		6.21/5.30	6.20/4.80
CLASSE ENERG.	Refrigeração/Aquecimento(warmer)		A++/A+++	A++/A++
CAUDAL DE AR	Interior/Exterior	m3/min	880/3000	1240/3500
PRESSÃO SONORA	Interior	dBA (mínima)	36	37
	Exterior	dBA	54	54
DIMENSÕES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1100/700/248	1100/700/248
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/340/700	950/370/815
PESO	Interior	Neto (Kg)	31	38
	Exterior	Neto (Kg)	37	56
LIGAÇÕES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gás	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
INTERVALO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-20-46	
	Calor	°C	-20-24	
COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBAGEM		m	50	50
DIFERENCIA MÁXIMA DE ALTURA		m	30	30
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1300	1700
METROS PRÉ-CARGA		m	10	30
CARGA ADICIONAL		g/m	45	45

