



**GSB 18V-25 + GBH 18V-18 + GWS 18V-8 (125) Professional –
Pack Taladro percutor 18V + Martillo perforador SDS Plus 18 V + Miniamoladora 18V**

- Ref. 0615A500AG
- E.A.N. 4053423690163



Suministro de serie: 2 baterías 18V 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. Bolsa Mediana.

Características GWS 18V-8 (125)

Tensión de la batería	18V
Velocidad de giro en vacío	11.000 rpm
Diámetro de disco	125 mm
Rosca del husillo	M10 / M14 / 5/8"
Interruptor	lateral
Peso sin batería (Ø 125)	1,6 kg

Características GSB 18V-25

Tensión	18 V
Par de apriete máx. (duro/blando)	56 / 21 Nm
Velocidad de giro en vacío	0-400 / 1.650 rpm
Número de impactos	0-24.000 ipm
Diámetro máx. de tornillo	10 mm
Diámetro máx. de perforación	35 mm (madera) 10 mm (mampostería y metal)
Peso sin batería	1,2 Kg

Características GBH 18V-18

Tensión de la batería	18V
Energía máx. de impacto	1,9 J
Velocidad de giro en vacío	0 – 1.050 rpm
N.º máx. de impactos	5000 ipm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 18 mm
Peso sin batería	2,3 Kg