




BOCALLAVE ACERO INOXIDABLE MOD.8812P




Descripción y características

Bocallave fabricada en acero inoxidable aisi 201 para llave Gorja.

Se compone de dos partes:

1. Roseta interior fabricada en acero al carbono
2. Roseta exterior fabricada en acero inoxidable aisi 201



Medidas

Diámetro exterior de la roseta 52mm

Acabado acero inoxidable AISI201

Es un acero con la siguiente composición

Cromo (Cr)	14% - 15%
Níquel (Ni)	0,5% - 1%
Carbono (C)	12% max

Sistema de fijación

La fijación se realiza mediante tirafondos. Tiene agujeros en roseta interior para fijar a escudo de seguridad en cerraduras de puerta de entrada

Embalaje

Envase: 20 bocallaves

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado

Garantía


BrassOcho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIÓN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora. Esta garantía ampara los productos BRASSOCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto.



BOCAL DE CHAVE AÇO INOXIDÁVEL MOD.8812P



Descrição e Características

Bocal de chave fabricado em aço inoxidável AISI 201 para chave de palheta. É composto por duas partes:

3. Roseta interior em aço carbono
4. Roseta exterior em aço inoxidável AISI 201

Medidas

Diâmetro exterior da roseta: 52 mm

Acabamento: aço inoxidável AISI 201

Este aço possui a seguinte composição:

- Crómio (Cr): 14% – 15%
- Níquel (Ni): 0,5% – 1%
- Carbono (C): máximo 12%

Sistema de Fixação

A fixação é realizada com parafusos autoatarraxantes.

A roseta interior possui orifícios para fixação ao escudo de segurança em fechaduras de portas de entrada.

Embalagem

Unidade: 20 bocais de chave

Caixa de expedição: 10 unidades

Fabrico


A BrassOcho S.A. incorporou em seu sistema de produção os procedimentos da norma UNE-EN ISO 9001, incluindo:

RECEPÇÃO DE PEDIDOS – PRODUÇÃO – INSPEÇÃO E ENSAIOS – RASTREABILIDADE – EXPEDIÇÃO – FEEDBACK.

Conta com fornecedores homologados e um sistema próprio de melhoria contínua. A garantia cobre os produtos BrassOcho desde que sejam respeitadas as condições corretas de instalação, uso e manutenção, e que não sejam alteradas as características físico-químicas do produto.



ENTRÉE DE CLÉ ACIER INOXYDABLE MOD.8812P



Description et Caractéristiques

Entrée de clé fabriquée en acier inoxydable AISI 201 pour clé à panneton.

Elle est composée de deux parties :

3. Rosace intérieure en acier au carbone
4. Rosace extérieure en acier inoxydable AISI 201

Dimensions

Diamètre extérieur de la rosace : 52 mm

Finition : acier inoxydable AISI 201

Cet acier présente la composition suivante :

- Chrome (Cr) : 14 % – 15 %
- Nickel (Ni) : 0,5 % – 1 %
- Carbone (C) : max. 12 %

Système de Fixation

La fixation s'effectue à l'aide de vis autotaraudeuses.

La rosace intérieure est munie de trous permettant la fixation sur le protège-cylindre de sécurité des serrures de portes d'entrée.

Emballage

Unité de conditionnement : 20 entrées de clé

Colis : 10 unités

Fabrication

Procédés : Usinage et ponçage

Garantie


BrassOcho S.A. a intégré dans son système de production les procédures de la norme UNE-EN ISO 9001, notamment:

RÉCEPTION DES COMMANDES – PRODUCTION – INSPECTION ET ESSAIS – TRAÇABILITÉ – EXPÉDITION – RETOUR D'INFORMATION.

Avec des fournisseurs certifiés et un système propre d'amélioration continue. La garantie couvre les produits BrassOcho à condition que les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées et que les propriétés physico-chimiques du produit ne soient pas altérées.



KEYHOLE STAINLESS STEEL MOD.8812P



Description and Features

Keyhole escutcheon made of AISI 201 stainless steel for bit key.

It consists of two parts:

3. Inner rosette made of carbon steel
4. Outer rosette made of AISI 201 stainless steel

Dimensions

Outer diameter of the rosette: 52 mm

Finish: AISI 201 stainless steel

This steel has the following composition:

- Chromium (Cr): 14% – 15%
- Nickel (Ni): 0.5% – 1%
- Carbon (C): max. 12%

Fixing System

Fixing is done using self-tapping screws.

The inner rosette has holes for mounting to the security escutcheon on entrance door locks.

Packaging

Unit package: 20 keyhole escutcheons

Box: 10 unit packages

Manufacturing

Processes: Machining and sanding

Warranty

BrassOcho S.A. has implemented the procedures of the UNE-EN ISO 9001 standard in its production system, including:

ORDER RECEPTION – PRODUCTION – INSPECTION AND TESTING – TRACEABILITY – SHIPPING – FEEDBACK.

It works with certified suppliers and its own continuous improvement system. This warranty covers BrassOcho products provided that proper installation, use, and maintenance conditions are met, and that the product's physical and chemical properties are not altered.