



## KIT ZIMAKLIMA – WIPCOOL cod. 5000-0000



Maletín rígido

Abocarcador manual  
1/4" -3/4"

Analizador para gases  
R22, R410A, R32,  
R404, R407

Bomba de vacío.  
2 etapas 42 L/min.

Escariador de  
tubos

Cortatubos.  
3/16"-1-1/4"

Mangueras de  
carga L. 1500mm  
Conexiones  
1/4" - 5/16"

### Descripción general:

Kit profesional completo para instalación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas de climatización y refrigeración.

Especialmente diseñado para trabajar con refrigerantes tradicionales y gases A2L (según modelo de bomba). Incluye bomba de vacío de alto rendimiento, kit de manómetros, escariador de tubo, cortatubos, mangueras y maletín rígido de transporte.

### Bomba de vacío WIPCOOL – Serie Fast (2F0)

- Alimentación: 230V~ 50-60Hz (según modelo)
- Vacío máximo: 15 micras
- Caudal: desde 42 L/min
- Puerto de entrada: 1/4" SAE o 1/4"-3/8" SAE (según modelo)
- Protección Clase I
- Diseño antirretorno de aceite
- Válvula solenoide integrada
- Vacuómetro superior
- Diseño "sin chispa"

Certificaciones EMC:

EN55014-1:2017 / EN55014-2:2015 / EN IEC61000-3-2:2019 / EN61000-3-3:2013/A1:2019

Informe de ensayo: HA0119050380E-R1

### Kit de Manómetros MG68-2 Manifold profesional de 2 vías apto para múltiples refrigerantes.

- Compatible con: R22, R32, R410A, R404A, R407C
- Conexiones: 3 x 1/4" SAE
- Rango presión:
  - -30 inHg a 500 psi
  - -30 inHg a 800 psi
- Válvula de bola
- Mirilla integrada
- Orificio de calibración trasero
- Diseño a prueba de golpes



## KIT ZIMAKLIMA – WIPCOOL cod. 5000-0000



### Herramienta de Abocardado Manual EF-2

- Abocardado ligero y preciso
- Mango giratorio cómodo
- Cuerpo de aluminio reforzado
- Calibre lateral para ajuste rápido de altura
- Abocardado a 45°
- Diámetros compatibles: 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

### HD-1 Escariador de tubos

- Revestimiento de titanio afilado y duradero
- Desbarbador más suave
- Obtenga la cuchilla de repuesto abriendo la tapa
- 1 cuchilla avellanada +1 cuchilla normal

### Cortatubos HG-32

- Rango de corte: Ø4–32 mm
- Ajuste mediante rueda moleteada
- Construcción robusta para uso profesional
- Diseño a prueba de golpes

### Juego de 3 mangueras flexibles profesionales de 1500 mm de longitud

- Kit de tres mangueras flexibles para el vacío y carga para gases con conexiones 1/4" SAE, variaciones de 5/16", sin válvula, tubo con barrera de nylon, O-ring 1/4" SAE,
- Presión máxima 60 bar.

### Maletín de Transporte TBR-1M

- Capacidad de carga: 45 kg
- Dimensiones exteriores: 554 × 335 × 305 mm
- Capacidad interna: 38 L
- Peso neto: 4,5 kg
- Diseño robusto con cierres de seguridad y asa ergonómica para uso profesional.