

**APLIQUE PARED SUPERFICIE BASCULANTE 1XGU10
Ø75x115mm REDONDO BLANCO****LGW75RW**

EAN: 8435747507000

Descripción

IP20

50W

**Características eléctricas**


Potencia nominal máxima	50W	Frecuencia funcionam.	50 - 60 Hz
Voltaje nominal entrada	220V - 240V	Conexión / Casquillo	GU10
Corriente nominal entrada	2A		

Información adicional

Color	Blanco	Material primario	Aluminio
Grado de estanqueidad	IP20	Forma del producto	Redondo
Resistencia impacto	IK06	Clase de aislamiento	Clase II
Instalación	Superficie		

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	106 x 75 x 115 mm
--------------------------	-------------------

**Más imágenes**

Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.
Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.
Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No perforar ningún elemento de la luminaria.
Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.
La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.
Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.
Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598-2-2:2012
EN 62493:2015+A1:2022
EN 62471:2008

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61547:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

**ALUGUER DE PAREDE COM SUPERFÍCIE DE
BALANÇO 1XGU10 Ø75x115mm REDONDO BRANCO****LGW75RW**

EAN: 8435747507000

Descrição

IP20

50W

**Características elétricas**


Potência máxima nominal	50W	Frequência de operação	50 - 60 Hz
Tensão nominal de entrada	220V - 240V	Conexão / Soquete	GU10
Corrente nominal de entrada	2A		

Informações adicionais

Cor	Branco	Material primário	Alumínio
Grau de estanqueidade	IP20	Formato do produto	Redondo
Resistência ao impacto	IK06	Classe de isolamento	Clase II
Instalação	Superfície		

Medidas (Comprimento x Largura x Altura) e pesos

Dimensões do produto	106 x 75 x 115 mm
----------------------	-------------------

**Mais imagens**

Observaciones

Desconecte a energia antes da instalação.
É necessário conhecimento básico de eletricidade para instalar este produto.
Produtos eletrônicos não são brinquedos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.
Não manuseie o produto com as mãos molhadas.
Não perfure nenhum elemento da luminária.
Se alguma parte da luminária estiver quebrada, substitua-a imediatamente por uma nova.
A fonte luminosa desta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico homologado.
Para produtos vendidos ao metro, todas as características referem-se a um metro de produto.
Substituição de tubos fluorescentes sem reator e lâmpada G24D por tubos LED.
Condições de teste 24°C e 50% de umidade relativa.

Normativo

Os produtos acima mencionados cumprem as seguintes normas e directivas europeias:

2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598-2-2:2012
EN 62493:2015+A1:2022
EN 62471:2008

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61547:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017