

Isoline

COQUILLA



COQUILLA

Marcado C€

DITASA
DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y AISLAMIENTOS S.A.

Isoline

▷ *Aislante elastomérico*

GAMA

ISOLINE - Coquilla	LONGITUD
	2 m
	ESPESORES NOMINALES
	6-9-13-19-25-32-40-50-60
	DIÁMETROS
	desde 6 hasta 210 mm



DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Valores		Método de ensayo
Rango de temperaturas	Tubos: desde -165 °C* a +110 °C Tubos adhesivos: desde -40 °C a +85 °C		EN 14706 EN 14707
Conductividad térmica λ W/(m•K)	Espesores $\leq$ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +10 °C = 0,034 +40 °C = 0,037	Espesores > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +10 °C = 0,037 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Problemática de la corrosión	pH neutro (7 $\pm$ 0,5)		EN 13468
Permeabilidad μ	$\geq$ 10000	$\geq$ 7000	EN 12086
Reacción al fuego	Espesores $\leq$ 50 mm: Euroclase B _L -s2, d0 Espesores > 50 mm: Euroclase B _L -s3, d0 Class 0		EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

* Para aplicaciones industriales, el producto puede ser aplicado hasta -198°C. Para aplicaciones por debajo de -40°C, por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

La empresa se reserva el derecho de alterar datos y requisitos técnicos sin previo aviso.