




CISA
FAST
PUSH
ANTIBACTERIAL
PROTECTION

- Características Técnicas:**
 - Aluminio de preso-fusión (zamak)
 - Apto para instalación con dispositivo antipánico en puertas resistentes al fuego
- Dotación:**
 - Tornillos de fijación
 - Medio cilindro 30x10 mm. niquelado
 - Instrucciones de montaje
 - Nueca para el alojamiento del cuadradillo
- Bajo pedido:**
 - Versión con microinterruptor (caract. LA)
- Acabados** (consultar pág. 329):
 - ESTÁNDAR:
 - Negro
 - BAJO PEDIDO: incremento de precio
 - Blanco (Acabado 45)
 - Gris (Acabado 97), sin incremento
 - Gris inox (Acabado 89)
 - Tratamiento PVD inox. satinado (Acabado C2)
- Mano:**


0= Reversible
- Certificaciones:**
 - Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196

Tipología	Descripción	Acabado	 Uds.	REFERENCIA					
				Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha. Izda.		



- Placa con manilla
- Manilla condenable con llave
- Extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado (opcional)

Estándar	1	1 07078 68	0	0	0
		1 0707868LA	0	0	0



- Placa con pomo giratorio
- Pomo condenable con llave
- Extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado (opcional)

Estándar	1	1 07078 69	0	0	0