

0099

PREFABRICADOS ARCHIPIÉLAGO, S.L.
C/CANAL IZQUIERDA, Nº27
POLIGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA
35119 AGÜIMES
LAS PALMAS (ESPAÑA)

23

0099/CPR/A75/0050

EN 771 – 3:2011+A1:2015
Bloque 20x25x50 (DC)
Categoría I, 500x200x245 mm (2 Cámaras) Bloque de hormigón de áridos.

Uso estructural.

Tolerancia Dimensional: D1

Resistencia a compresión media: 4.50 N/mm² (⊥ cara de apoyo)

Resistencia a compresión características (fractil 5 %): 4.01 N/mm² (⊥ cara de apoyo)

Resistencia a compresión normalizada: 5.73 N/mm² (⊥ cara de apoyo)

Estabilidad dimensional: variación debida a la humedad: ≤ 0.40 mm/m

Resistencia a la adherencia (por tablas): 0,15 N/mm²

Reacción al fuego: Euroclase A1

Absorción al agua por capilaridad: (No dejar expuesto)

Coeficiente de difusión al vapor de agua: NPD

Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo: NPD

Densidad aparente: 1061 kg/m³

Densidad absoluta: 1971 kg/m³

Configuración:



Conductividad térmica equivalente: NPD

Durabilidad frente al hielo deshielo: NPD

Sustancia Peligrosas: NPD